



Sto-Turbofix

De snelle verlijming van StoTherm Classic

De revolutie voor het verlijmen van isolatieplaten: sneller kan niet !
Met Sto-Turbofix - onze nieuwe lijm mortel op PU-schuimbasis - gaan we nog een stap verder. Alles wat je voor het verlijmen nodig hebt, zit in deze kleine fles.

- eenvoudige bediening
- gemakkelijke compacte uitrusting - plaatsbeparend op de steiger
- besparing op logistiek en materiaalverdeling
- geen voorbereidingstijden: slang met pistool bevestigen en startensklaar
- na beëindiging van de werken: het pistool toedraaien en klaar
- geen silotechnieken meer ; water en stroom overbodig
- geen langdurige rust- en reinigingstijden
- minder lijm nodig dan met normale kleefmortels
- goede hechting op bijna alle ondergronden
- overwerkbaar na 2 uren

Sto-Turbofix: Gemakkelijker kan het niet !



Waarom moeilijk maken, als het makkelijk kan. Met de innovatieve Sto-Turbofix hangt de StoTherm Classic in geen tijd aan de muur !



Na-expansie (wegduwen van de isolatieplaten) wordt door het gebruik van isolatieplaten met tand- en groef tot een minimum beperkt. Een verlijmsoppervlak van 40% volstaat.

De Sto-Turbofix wordt aan de stelling gehangen: plaatsbesparing op de steiger. Licht-gewicht: geen gesleur met zware zakken - materiaalgewicht tot 1/25 herleid.

Rendementen voor een woning van ca 150 m²

Sto NV
Z.5 Mollem 70
B-1730 Asse
Tel +32 2 453 01 10
Fax +32 2 453 03 01
info.be@stoeu.com
www.sto.be



Minerale lijm mortel, manueel

18 min/m² verwerkingstijd x
150 m² = 45 uren
= 5,6 werkdagen



Sto-Turbofix

15 min/m² verwerkingstijd x
150 m² = 37,5 uren
= 4,6 werkdagen

Besparing arbeidstijd met Sto-Turbofix = 1 dag

Bijkomende besparing door rust- en reinigingstijden: ca. 3,75 uren / week



Qualitätsmanagementsystem
Sto AG, DIN EN ISO 9001, Reg.-Nr. 3651
Umweltmanagementsystem
Sto AG, DIN EN ISO 14001, Reg.-Nr. 3651
Standorte Stühlingen, Donaueschingen,
Tollwitz