

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

Sto-Baukleber

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD0713 Sto-Baukleber
Beoogd(e) gebruik(en)	normale pleistermortel (GP) CS IV Op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten.
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 4 (brandgedrag) systeem 4 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)
Geharmoniseerde norm	EN 998-1:2016
Aangemelde instantie(s)	MPA NRW NB 0432
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)		
Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1	EN 998-1:2016
Wateropname	W _c 2	EN 998-1:2016
Hechtsterkte op beton	≥ 0,25 N/mm ² / breukbeeld B	EN 998-1:2016
Levensduur	NPD	EN 998-1:2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	EN 998-1:2016
Waterdampdiffusieweerstand μ	≤ 25	EN 998-1:2016
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,61 W/(m*K) voor P=50%	EN 998-1:2016
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,66 W/(m*K) voor P=90%	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

05.11.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0083-9

07

NB 0432

PROD0713 Sto-Baukleber
EN 998-1:2016 normale pleistermortel (GP) CS IV

Op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten.

Brandgedrag	A1
Wateropname	W _c 2
Waterdampdiffusieweerstand μ	≤ 25
Warmtegeleidbaarheid	$\leq 0,61 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ voor P=50% tabelwaarde
Warmtegeleidbaarheid	$\leq 0,66 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ voor P=90% tabelwaarde
Hechtsterkte op beton	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / breukbeeld B
Levensduur	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD