

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

Sto-Voegenkit WF

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD0125 Sto-Voegenkit WF
Beoogd(e) gebruik(en)	Voegdichtmiddel voor gevelelementen Voegdichtmiddel voor binnen, type F-INT conditionering: methode A, dragermateriaal: mortel M 2
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 3 (brandgedrag) systeem 3 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)
Geharmoniseerde norm	EN 15651-1:2012
Aangemelde instantie(s)	niet relevant
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Levensduur	goedgekeurd	EN 15651-1:2012
Standvermogen	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Volumeverlies	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Trekgedrag/uitzettingsgedrag na onderdompeling in water (plastisch)	≥ 25 % (bij 23°C)	EN 15651-1:2012
Vrijkomen van voor de gezondheid en/of het milieu gevaarlijke chemische stoffen	NPD	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

17.05.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0227-2

14

PROD0125 Sto-Voegenkit WF
EN 15651-1:2012 Voegdichtmiddel voor gevelelementen

Voegdichtmiddel voor binnen, type F-INT
conditionering: methode A, dragermateriaal: mortel M 2

Brandgedrag	E
Levensduur	goedgekeurd
Standvermogen	≤ 5 mm
Volumeverlies	≤ 45 %
Trekgedrag/uitzettingsgedrag na onderdompeling in water (plastisch)	≥ 25 % (bij 23°C)
Vrijkomen van voor de gezondheid en/of het milieu gevaarlijke chemische stoffen	NPD