

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoBrick 2000

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD3261 StoBrick 2000
Beoogd(e) gebruik(en)	U-baksteen voor gebruik in onbeschermd metselwerk, categorie I
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 2+ (brandgedrag) systeem 2+ (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)
Geharmoniseerde norm	EN 771-1:2011 + A1:2015
Aangemelde instantie(s)	CERT Baustoffe GmbH 2510
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1	EN 771-1:2011 + A1:2015
Wateropname	≤ 15 [Masse-%]	EN 771-1:2011 + A1:2015
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Gevaarlijke stoffen	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Wantedoorlaatweerstand	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Vorstbestendigheid	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Druksterkte	metselsteen van categorie I	EN 771-1:2011 + A1:2015
Composietsterkte	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Vorm en realisatie	Strips	EN 771-1:2011 + A1:2015
Vormbestendigheid	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Geluidsisolatie	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Afmetingen	210/22/65 (lengte/breedte/hoogte) [mm]	EN 771-5:2011 + A1:2015
Grensafwijkingen	Tm +4, +2, +3 (gemiddelde waarde)	EN 771-5:2011 + A1:2015
Maatbereik	Rm 5, 3, 3	EN 771-5:2011 + A1:2015
Gehalte aan actieve oplosbare zouten	Klasse S2	EN 771-5:2011 + A1:2015
Netto dichtheid droog materiaal	NPD	EN 771-5:2011 + A1:2015

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

p/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

24.03.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0314-3

19

2510

PROD3261 StoBrick 2000
EN 771-1:2011 + A1:2015 U-baksteen voor gebruik in onbeschermd metselwerk, categorie I

Brandgedrag	A1
Wateropname	≤ 15 [Masse-%]
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD
Wantedoorlaatweerstand	NPD
Vorstbestendigheid	NPD
Druksterkte	metselsteen van categorie I
Composietsterkte	NPD
Vorm en realisatie	Strips
Vormbestendigheid	NPD
Geluidsisolatie	NPD
Afmetingen	210/22/65 (lengte/breedte/hoogte) [mm]
Grensafwijkingen	Tm +4, +-2, +-3 (gemiddelde waarde)
Maatbereik	Rm 5, 3, 3
Gehalte aan actieve oplosbare zouten	Klasse S2
Netto dichtheid droog materiaal	NPD