

Déclaration de performance du produit de construction

StoBrick 4000

Code d'identification unique du produit type

PROD5026 StoBrick 4000

Usage(s) prévu(s)

Carrelages et plaques en céramique
pour revêtement mural en intérieur et en extérieur

Fabricant

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

système 4 (comportement au feu)
système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)

Norme harmonisée

EN 14411:2012

Organisme(s) notifié(s)

NPD

Document d'évaluation européen

Non applicable

Évaluation technique européenne

Non applicable

Organisme d'évaluation technique

Non applicable

Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A1	EN 14411:2012
Durabilité	satisfaisant pour les applications en intérieur	EN 14411:2012
Durabilité	satisfaisant pour les applications à l'extérieur : résistance au cycle gel-dégel	EN 14411:2012
Adhérence	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Mortier contenant du ciment, type C1	EN 14411:2012
Résistance aux variations de température	satisfaisant	EN 14411:2012
Émission de cadmium	NPD	EN 14411:2012
Émission de plomb	NPD	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

13.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0399-1

23

PROD5026 StoBrick 4000
EN 14411:2012 Carrelages et plaques en céramique
pour revêtement mural en intérieur et en extérieur

Comportement au feu	A1
Durabilité	satisfaisant pour les applications en intérieur
Durabilité	satisfaisant pour les applications à l'extérieur : résistance au cycle gel-dégel
Adhérence	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Mortier contenant du ciment, type C1
Résistance aux variations de température	satisfaisant
Émission de cadmium	NPD
Émission de plomb	NPD