

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoBrick 4000

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD5026 StoBrick 4000	
Beoogd(e) gebruik(en)	Keramische tegels en platen voor wandafwerkingen binnen en buiten	
Fabrikant		
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 4 (brandgedrag) systeem 4 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)	
Geharmoniseerde norm	EN 14411:2012	
Aangemelde instantie(s)	NPD	
Europees beoordelingsdocument	niet relevant	
Europese technische beoordeling	niet relevant	
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant	
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant	
Aangegeven prestatie(s)		
Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1	EN 14411:2012
Levensduur	goedgekeurd bij toepassingen binnen	EN 14411:2012
Levensduur	goedgekeurd bij toepassingen buiten: bestendigheid tegen vorst-dooiwisseling	EN 14411:2012
Composietsterkte	≥ 0,5 N/mm² Cementhoudende mortel, type C1	EN 14411:2012
Weerstand tegen temperatuurschommelingen	goedgekeurd	EN 14411:2012
Vrijkomen van cadmium	NPD	EN 14411:2012
Vrijkomen van lood	NPD	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

13.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0399-1

23

PROD5026 StoBrick 4000
EN 14411:2012 Keramische tegels en platen
voor wandafwerkingen binnen en buiten

Brandgedrag	A1
Levensduur	goedgekeurd bij toepassingen binnen
Levensduur	goedgekeurd bij toepassingen buiten: bestendigheid tegen vorst-dooiwisseling
Composietsterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Cementhoudende mortel, type C1
Weerstand tegen temperatuurschommelingen	goedgekeurd
Vrijkomen van cadmium	NPD
Vrijkomen van lood	NPD