

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoCera 200

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD4657 StoCera 200
Beoogd(e) gebruik(en)	Keramische tegels en platen voor wandafwerkingen binnen en buiten (productgroep volgens EN 14411: Alb)
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 4 (brandgedrag) systeem 4 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)
Geharmoniseerde norm	EN 14411:2012
Aangemelde instantie(s)	niet relevant
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1 _{fl}	EN 14411:2012
Levensduur	goedgekeurd bij toepassingen binnen	EN 14411:2012
Levensduur	goedgekeurd bij toepassingen buiten: bestendigheid tegen vorst-dooiwisseling	EN 14411:2012
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD	EN 14411:2012
Composietsterkte	0,5 N/mm ² Cementhoudende mortel, type C2	EN 14411:2012
Weerstand tegen temperatuurschommelingen	goedgekeurd	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

20.09.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0373-1

22

PROD4657 StoCera 200

EN 14411:2012 Keramische tegels en platen

voor wandafwerkingen binnen en buiten (productgroep volgens EN 14411: Alb)

Brandgedrag	A1 _{fl}
Levensduur	goedgekeurd bij toepassingen binnen
Levensduur	goedgekeurd bij toepassingen buiten: bestendigheid tegen vorst-dooiwisseling
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD
Composietsterkte	0,5 N/mm ² Cementhoudende mortel, type C2
Weerstand tegen temperatuurschommelingen	goedgekeurd