

Déclaration de performance du produit de construction

StoColl Fix

Code d'identification unique du produit type	PROD0397 StoColl Fix	
Usage(s) prévu(s)	mastic d'étanchéité pour éléments de façade Joint d'étanchéité pour applications en extérieur Type F EXT-INT CC 12,5E Conditionnement : procédé B Support : aluminium anodisé et mortier M1 Prétraitement avec durcisseur V40 (aluminium) et V17 (mortier M1)	
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 3 (comportement au feu) système 3 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)	
Norme harmonisée	EN 15651-1:2012	
Organisme(s) notifié(s)	IfT Rosenheim GmbH NB 0757	
Document d'évaluation européen	Non applicable	
Évaluation technique européenne	Non applicable	
Organisme d'évaluation technique	Non applicable	
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable	
Performance(s) déclarée(s)		
Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	E	EN 15651-1:2012
Durabilité	satisfaisant	EN 15651-1:2012
Stabilité	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Perte de volume	≤ 15 %	EN 15651-1:2012
Comportement en traction / extensibilité après immersion dans l'eau (déformation plastique)	NF (Pas de défaillance à 23 °C)	EN 15651-1:2012
Comportement en traction / extensibilité sous précontrainte après immersion dans l'eau (déformation élastique)	NF (Pas de défaillance)	EN 15651-1:2012
Comportement en traction des mastics d'étanchéité non porteurs à faible module utilisés dans les zones froides	NPD (À -30 °C)	EN 15651-1:2012
Comportement en traction sous précontrainte pour mastics d'étanchéité non porteurs dans les zones froides	NPD (À -30 °C)	EN 15651-1:2012
Émission de substances chimiques dangereuses pour la santé et/ou l'environnement	évalué	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

02.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0220-1

14

NB 0757

PROD0397 StoColl Fix

EN 15651-1:2012 mastic d'étanchéité pour éléments de façade

Joint d'étanchéité pour applications en extérieur

Type F EXT-INT CC 12,5E

Conditionnement : procédé B

Support : aluminium anodisé et mortier M1

Prétraitement avec durcisseur V40 (aluminium) et V17 (mortier M1)

Comportement au feu	E
Durabilité	satisfaisant
Stabilité	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 15 %
Comportement en traction / extensibilité après immersion dans l'eau (déformation plastique)	NF (Pas de défaillance à 23 °C)
Comportement en traction / extensibilité sous précontrainte après immersion dans l'eau (déformation élastique)	NF (Pas de défaillance)
Comportement en traction des mastics d'étanchéité non porteurs à faible module utilisés dans les zones froides	NPD (À -30 °C)
Comportement en traction sous précontrainte pour mastics d'étanchéité non porteurs dans les zones froides	NPD (À -30 °C)
Émission de substances chimiques dangereuses pour la santé et/ou l'environnement	évalué