

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoCrete PU 255

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD4513 StoCrete PU 255
Beoogd(e) gebruik(en)	kunsthars-dekvloermortel voor toepassing binnen
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 3 (voor toepassingen binnen waarvoor de brandgedragvoorschriften gelden) systeem 4 (voor toepassingen binnen)
Geharmoniseerde norm	EN 13813:2002
Aangemelde instantie(s)	NB 1508 (systeem 3)
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant
Aangegeven prestatie(s)	EN 13813: Het product wordt gebruikt in het afwerkingssysteem: StoCrete PU 255 bestaande uit de componenten: StoCrete PU 105 StoCrete PU 255

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	B _{fi} - s1	systeem 3/EN 13813:2002
Hechtsterkte	≥ B 1,5	systeem 4/EN 13813:2002
Geluidsabsorptiegraad α _w	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Waterdoorlaatbaarheid	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	systeem 4/EN 13813:2002
Slijtweerstand	≤AR0,5..	systeem 4/EN 13813:2002
Chemische bestendigheid	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR	systeem 4/EN 13813:2002
Contactgeluid dempend	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Warmte-isolatie	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Slagvastheid	≥IR4	systeem 4/EN 13813:2002

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

01.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6111-3

20

NB 1508 (systeem 3)

PROD4513 StoCrete PU 255 EN 13813:2002

kunsthars-dekvloermortel voor toepassing binnen

Brandgedrag	B _{fl} - s1
Hechtsterkte	≥ B 1,5
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD
Waterdoorlaatbaarheid	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Slijtweerstand	≤ AR0,5
Chemische bestendigheid	NPD
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR
Contactgeluid dempend	NPD
Warmte-isolatie	NPD
Slagvastheid	≥ IR4