

Déclaration de performance du produit de construction

StoCrete TK

Code d'identification unique du produit type	PROD0674 StoCrete TK
Usage(s) prévu(s)	produit pour la protection anticorrosion de l'armature
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 2+ (pour une utilisation dans les bâtiments et les constructions du génie civil)
Norme harmonisée	EN 1504-7:2006
Organisme(s) notifié(s)	NB 0921 (système 2+)
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Libération de substance dangereuses	NPD	système 2+ / EN 1504-7:2006
Température de transmission au verre	NPD	système 2+ / EN 1504-7:2006
Protection anticorrosion	satisfaisant	système 2+ / EN 1504-7:2006
Résistance au cisaillement	NPD	système 2+ / EN 1504-7:2006

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-2029-1

09

NB 0921 (système 2+)

PROD0674 StoCrete TK
EN 1504-7:2006

produit pour la protection anticorrosion de l'armature

Libération de substance dangereuses	NPD
Température de transmission au verre	NPD
Protection anticorrosion	satisfaisant
Résistance au cisaillement	NPD