

# Prestatieverklaring voor het bouwproduct

## StoCrete VM 630

<b>Unieke identificatiecode van het producttype</b>	PROD1171 StoCrete VM 630
<b>Beoogd(e) gebruik(en)</b>	cementdekvloermortel voor gebruik binnen
<b>Fabrikant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>	systeem 4 (voor toepassingen binnen) systeem 4 (voor toepassingen binnen waarvoor de brandgedragvoorschriften gelden)
<b>Geharmoniseerde norm</b>	EN 13813:2002
<b>Aangemelde instantie(s)</b>	
<b>Europees beoordelingsdocument</b>	niet relevant
<b>Europese technische beoordeling</b>	niet relevant
<b>Technische beoordelingsinstantie</b>	niet relevant
<b>Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie</b>	niet relevant

**Aangegeven prestatie(s)** voor StoCrete VM 630 met StoCryl CP (grondering):

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1 volgens BESLUIT 96/603/EG, gewijzigd door BESLUIT 2000/605/EG en besluit 2003/424/EG	systeem 4/EN 13813:2002
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Buigsterkte	F4	systeem 4/EN 13813:2002
Geluidsabsorptiegraad $\alpha_w$	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Slijtweerstand	NPD..StoCrete VM 630 is bedoeld als egalisatiemortel onder de cementen dekvloermortel StoCrete VM 640. Het mag niet direct worden gebruikt.	systeem 4/EN 13813:2002
Chemische bestendigheid	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CT	systeem 4/EN 13813:2002
Contactgeluid dempend	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Warmte-isolatie	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Druksterkte	C20	systeem 4/EN 13813:2002

*NPD = no performance determined*

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

**09.11.2022**

**Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen**

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) elektronisch worden gedownload.



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

0103-6066-1

10

**PROD1171 StoCrete VM 630**  
**EN 13813:2002**

cementdekvloermortel voor gebruik binnen

Brandgedrag	A1 volgens BESLUIT 96/603/EG, gewijzigd door BESLUIT 2000/605/EG en besluit 2003/424/EG
Buigsterkte	F4
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD
Geluidsabsorptiegraad $\alpha_w$	NPD
Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Slijtweerstand	NPD StoCrete VM 630 is bedoeld als egalisatiemortel onder de cementen dekvloermortel StoCrete VM 640. Het mag niet direct worden gebruikt.
Chemische bestendigheid	NPD
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CT
Contactgeluid dempend	NPD
Warmte-isolatie	NPD
Druksterkte	C20