

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoCrete VM 640

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD1172 StoCrete VM 640
Beoogd(e) gebruik(en)	cementdekvloermortel voor gebruik binnen
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 3 (voor toepassingen binnen waarvoor de brandgedragvoorschriften gelden) systeem 4 (voor toepassingen binnen)
Geharmoniseerde norm	EN 13813:2003
Aangemelde instantie(s)	NB 0672 (systeem 3)
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s) voor StoCrete VM 640 met StoCryl CP (grondering):

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1(fl)	systeem 3/EN 13813:2003
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	systeem 4/EN 13813:2003
Buigsterkte	F7	systeem 4/EN 13813:2003
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD	systeem 4/EN 13813:2003
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	systeem 4/EN 13813:2003
Slijtweerstand	AR0,5..	systeem 4/EN 13813:2003
Chemische bestendigheid	NPD	systeem 4/EN 13813:2003
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CT	systeem 4/EN 13813:2003
Contactgeluid dempend	NPD	systeem 4/EN 13813:2003
Warmte-isolatie	NPD	systeem 4/EN 13813:2003
Druksterkte	C40	systeem 4/EN 13813:2003

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	0103-6067-1	10	NB 0672 (systeem 3)
PROD1172 StoCrete VM 640 EN 13813:2003 cementdekvloermortel voor gebruik binnen			
Brandgedrag	A1(fl)		
Buigsterkte	F7		
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD		
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD		
Waterdoorlaatbaarheid	NPD		
Slijtweerstand	AR0,5		
Chemische bestendigheid	NPD		
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CT		
Contactgeluid dempend	NPD		
Warmte-isolatie	NPD		
Druksterkte	C40		