

Déclaration de performance du produit de construction

StoCryl CP

Code d'identification unique du produit type	PROD1135 StoCryl CP	
Usage(s) prévu(s)	mortier ciment à étaler pour utilisation en intérieur	
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	System 3 (pour les utilisations en intérieur soumises à des directives concernant le comportement au feu) Système 4 (pour une utilisation en intérieur) Système 4 (pour une utilisation soumise aux directives du comportement au feu)	
Norme harmonisée	EN 13813:2002	
Organisme(s) notifié(s)	NB 0672 (Système 3)	
Document d'évaluation européen	Non applicable	
Évaluation technique européenne	Non applicable	
Organisme d'évaluation technique	Non applicable	
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable	
Performance(s) déclarée(s)	pour StoCryl CP (couche d'impression) avec StoCrete VM 630 ou StoCrete VM 640 ;,040 W/(m*K),	
Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A1 _{fi} avec StoCrete VM 630 ;, suivant la DÉCISION 96/603/EG, modifiée par la DÉCISION 2000/605/EG et la DÉCISION 2003/424/EG	système 4 / EN 13813:2002
Comportement au feu	A1 _{fi} avec StoCrete VM 640 :	système 3 / EN 13813:2002
Perméabilité à la vapeur	NPD avec StoCrete VM 630 :	système 4 / EN 13813:2002
Perméabilité à la vapeur	NPD avec StoCrete VM 640 :	système 4 / EN 13813:2002
Résistance à la flexion	F4 avec StoCrete VM 630 :	système 4 / EN 13813:2002
Résistance à la flexion	F7 avec StoCrete VM 640 :	système 4 / EN 13813:2002
Coefficient d'absorption acoustique α_w	NPD avec StoCrete VM 630 :	système 4 / EN 13813:2002
Coefficient d'absorption acoustique α_w	NPD avec StoCrete VM 640 :	système 4 / EN 13813:2002
Perméabilité à l'eau	NPD avec StoCrete VM 630 :	système 4 / EN 13813:2002
Résistance à l'usure	NPD..avec StoCrete VM 630 ;, StoCrete VM 630 est conçu pour être utilisé comme mortier de ragréage sous le mortier ciment à étaler StoCrete VM 640. Une utilisation directe est exclue.	système 4 / EN 13813:2002
Résistance à l'usure	AR0,5..avec StoCrete VM 640 :	système 4 / EN 13813:2002
Résistance chimique	NPD avec StoCrete VM 630 :	système 4 / EN 13813:2002

Résistance chimique	NPD avec StoCrete VM 640 :	système 4 / EN 13813:2002
Libération de substances corrosives	CT avec StoCrete VM 630 :	système 4 / EN 13813:2002
Libération de substances corrosives	CT avec StoCrete VM 640 :	système 4 / EN 13813:2002
Protection contre les bruits d'impact	NPD avec StoCrete VM 630 :	système 4 / EN 13813:2002
Protection contre les bruits d'impact	NPD avec StoCrete VM 640 :	système 4 / EN 13813:2002
Isolation thermique	NPD avec StoCrete VM 630 :	système 4 / EN 13813:2002
Isolation thermique	NPD avec StoCrete VM 640 :	système 4 / EN 13813:2002
Résistance à la pression	C20 avec StoCrete VM 630 :	système 4 / EN 13813:2002
Résistance à la pression	C40 avec StoCrete VM 640 :	système 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6068-1

10

NB 0672 (Système 3)

PROD1135 StoCryl CP EN 13813:2002

mortier ciment à étaler pour utilisation en intérieur

Comportement au feu	A1 _{fl} avec StoCrete VM 630 :, suivant la DÉCISION 96/603/EG, modifiée par la DÉCISION 2000/605/EG et la DÉCISION 2003/424/EG
Comportement au feu	A1 _{fl} avec StoCrete VM 640 :
Résistance à la flexion	F4 avec StoCrete VM 630 :
Résistance à la flexion	F7 avec StoCrete VM 640 :
Perméabilité à la vapeur	NPD avec StoCrete VM 630 :
Perméabilité à la vapeur	NPD avec StoCrete VM 640 :
Coefficient d'absorption acoustique α_w	NPD avec StoCrete VM 630 :
Coefficient d'absorption acoustique α_w	NPD avec StoCrete VM 640 :
Perméabilité à l'eau	NPD avec StoCrete VM 630 :
Résistance à l'usure	NPD avec StoCrete VM 630 :, StoCrete VM 630 est conçu pour être utilisé comme mortier de ragréage sous le mortier ciment à étaler StoCrete VM 640. Une utilisation directe est exclue.
Résistance à l'usure	AR0,5 avec StoCrete VM 640 :
Résistance chimique	NPD avec StoCrete VM 630 :
Résistance chimique	NPD avec StoCrete VM 640 :
Libération de substances corrosives	CT avec StoCrete VM 630 :
Libération de substances corrosives	CT avec StoCrete VM 640 :
Protection contre les bruits d'impact	NPD avec StoCrete VM 630 :
Protection contre les bruits d'impact	NPD avec StoCrete VM 640 :

Isolation thermique	NPD avec StoCrete VM 630 :
Isolation thermique	NPD avec StoCrete VM 640 :
Résistance à la pression	C20 avec StoCrete VM 630 :
Résistance à la pression	C40 avec StoCrete VM 640 :