

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoCryl CP

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD1135 StoCryl CP	
Beoogd(e) gebruik(en)	cementdekvloermortel voor gebruik binnen	
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 3 (voor toepassingen binnen waarvoor de brandgedragvoorschriften gelden) systeem 4 (voor toepassingen binnen) systeem 4 (voor toepassingen waarvoor de brandgedragvoorschriften gelden)	
Geharmoniseerde norm	EN 13813:2002	
Aangemelde instantie(s)	NB 0672 (systeem 3)	
Europees beoordelingsdocument	niet relevant	
Europese technische beoordeling	niet relevant	
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant	
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant	
Aangegeven prestatie(s)	voor StoCryl CP (grondering) met StoCrete VM 630 resp. StoCrete VM 640:	
Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1(fl) met StoCrete VM 630:, volgens BESLUIT 96/603/EG, gewijzigd door BESLUIT 2000/605/EG en besluit 2003/424/EG	systeem 4/EN 13813:2002
Brandgedrag	A1(fl) met StoCrete VM 640:	systeem 3/EN 13813:2002
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD met StoCrete VM 630:	systeem 4/EN 13813:2002
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD met StoCrete VM 640:	systeem 4/EN 13813:2002
Buigsterkte	F4 met StoCrete VM 630:	systeem 4/EN 13813:2002
Buigsterkte	F7 met StoCrete VM 640:	systeem 4/EN 13813:2002
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD met StoCrete VM 630:	systeem 4/EN 13813:2002
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD met StoCrete VM 640:	systeem 4/EN 13813:2002
Waterdoorlaatbaarheid	NPD met StoCrete VM 630:	systeem 4/EN 13813:2002
Slijtweerstand	NPD...met StoCrete VM 630:, StoCrete VM 630 is bedoeld als egalisatiemortel onder de cementen dekvloermortel StoCrete VM 640. Het mag niet direct worden gebruikt.	systeem 4/EN 13813:2002
Slijtweerstand	AR0,5...met StoCrete VM 640:	systeem 4/EN 13813:2002
Chemische bestendigheid	NPD met StoCrete VM 630:	systeem 4/EN 13813:2002
Chemische bestendigheid	NPD met StoCrete VM 640:	systeem 4/EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CT met StoCrete VM 630:	systeem 4/EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CT met StoCrete VM 640:	systeem 4/EN 13813:2002

Contactgeluid dempend	NPD met StoCrete VM 630:	systeem 4/EN 13813:2002
Contactgeluid dempend	NPD met StoCrete VM 640:	systeem 4/EN 13813:2002
Warmte-isolatie	NPD met StoCrete VM 630:	systeem 4/EN 13813:2002
Warmte-isolatie	NPD met StoCrete VM 640:	systeem 4/EN 13813:2002
Druksterkte	C20 met StoCrete VM 630:	systeem 4/EN 13813:2002
Druksterkte	C40 met StoCrete VM 640:	systeem 4/EN 13813:2002

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6068-1

10

NB 0672 (systeem 3)

PROD1135 StoCryl CP **EN 13813:2002**

cementdekvloermortel voor gebruik binnen

Brandgedrag	A1(fl) met StoCrete VM 630:, volgens BESLUIT 96/603/EG, gewijzigd door BESLUIT 2000/605/EG en besluit 2003/424/EG
Brandgedrag	A1(fl) met StoCrete VM 640:
Buigsterkte	F4 met StoCrete VM 630:
Buigsterkte	F7 met StoCrete VM 640:
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD met StoCrete VM 630:
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD met StoCrete VM 640:
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD met StoCrete VM 630:
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD met StoCrete VM 640:
Waterdoorlaatbaarheid	NPD met StoCrete VM 630:
Slijtweerstand	NPD met StoCrete VM 630:, StoCrete VM 630 is bedoeld als egalisatiemortel onder de cementen dekvloermortel StoCrete VM 640. Het mag niet direct worden gebruikt.
Slijtweerstand	AR0,5 met StoCrete VM 640:
Chemische bestendigheid	NPD met StoCrete VM 630:
Chemische bestendigheid	NPD met StoCrete VM 640:
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CT met StoCrete VM 630:
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CT met StoCrete VM 640:
Contactgeluid dempend	NPD met StoCrete VM 630:
Contactgeluid dempend	NPD met StoCrete VM 640:

Warmte-isolatie	NPD met StoCrete VM 630:
Warmte-isolatie	NPD met StoCrete VM 640:
Druksterkte	C20 met StoCrete VM 630:
Druksterkte	C40 met StoCrete VM 640: