

Déclaration de performance du produit de construction

StoCryl HC 100

Code d'identification unique du produit type	PROD0575 StoCryl HC 100
Usage(s) prévu(s)	Produits de protection de surface - Imprégnations hydrophobantes Protection contre la pénétration de substances (1.1) Régulation du rapport d'humidité (2.1) Augmentation de la résistance électrique (8.1)
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 2+ (pour une utilisation dans les bâtiments et les constructions du génie civil)
Norme harmonisée	EN 1504-2:2004
Organisme(s) notifié(s)	NB 0921 (système 2+)
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable
Performance(s) déclarée(s)	ce produit est utilisé dans le système de protection de surface : StoCretec OS 1.3 composition : StoCryl HC 100

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Perte de matière après contrainte alternée due au gel ou au sel de dégel	comparaison avec l'échantillon imprégné, 20 cycles plus tard	système 2+ / EN 1504-2:2004
Vitesse de séchage	Classe I : > 30 %	système 2+ / EN 1504-2:2004
Substances dangereuses	NPD	système 2+ / EN 1504-2:2004
Profondeur de pénétration	Classe II : ≥ 10 mm	système 2+ / EN 1504-2:2004
Absorption d'eau et résistance aux alcalis	Coefficient d'absorption < 7,5 %, comparé à l'échantillon non traité, Coefficient d'absorption < 10 %, après la plongée dans une solution aux alcalis	système 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

09.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6002-1

09

NB 0921 (système 2+)

PROD0575 StoCryl HC 100
EN 1504-2:2004

Produits de protection de surface - Imprégnations hydrophobantes

Protection contre la pénétration de substances (1.1)

Régulation du rapport d'humidité (2.1)

Augmentation de la résistance électrique (8.1)

Perte de matière après contrainte alternée due au gel ou au sel de dégel comparaison avec l'échantillon imprégné, 20 cycles plus tard

Vitesse de séchage Classe I : > 30 %

Substances dangereuses NPD

Profondeur de pénétration Classe II : $\geq$ 10 mm

Absorption d'eau et résistance aux alcalis Coefficient d'absorption < 7,5 %, comparé à l'échantillon non traité, Coefficient d'absorption < 10 %, après la plongée dans une solution aux alcalis