

# Déclaration de performance du produit de construction

## StoDecosit K



|                                                                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code d'identification unique du produit type                                | PROD4728 StoDecosit K                                                                                                    |
| Usage(s) prévu(s)                                                           | Enduit à liant organique<br>En intérieur, sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations                           |
| Fabricant                                                                   | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                   |
| Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances | système 3 (comportement au feu)<br>système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau) |
| Norme harmonisée                                                            | EN 15824:2017                                                                                                            |
| Organisme(s) notifié(s)                                                     |                                                                                                                          |
| Document d'évaluation européen                                              | Non applicable                                                                                                           |
| Évaluation technique européenne                                             | Non applicable                                                                                                           |
| Organisme d'évaluation technique                                            | Non applicable                                                                                                           |
| Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique | Non applicable                                                                                                           |

### Performance(s) déclarée(s)

| Caractéristiques essentielles | Puissance | Cahier des charges technique harmonisé |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Comportement au feu           | A2-s1, d0 | EN 15824:2017                          |
| Absorption d'eau              | W 3       | EN 15824:2017                          |
| Perméabilité à la vapeur      | V2        | EN 15824:2017                          |
| Conductivité thermique        | NPD       | EN 15824:2017                          |
| Durabilité                    | NPD       | EN 15824:2017                          |
| Substances dangereuses        | NPD       | EN 15824:2017                          |
| Résistance à la traction      | ≥ 0,3     | EN 15824:2017                          |

*NPD = no performance determined*

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

17.09.2021  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**01-0332-3**

**19**

**PROD4728 StoDecosit K**  
**EN 15824:2017 Enduit à liant organique**

En intérieur, sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Comportement au feu      | A2-s1, d0 |
| Absorption d'eau         | W 3       |
| Conductivité thermique   | NPD       |
| Résistance à la traction | ≥ 0,3     |
| Durabilité               | NPD       |
| Perméabilité à la vapeur | V2        |
| Substances dangereuses   | NPD       |