

Déclaration de performance du produit de construction

StoMiral[®] FL Vario

Code d'identification unique du produit type	PROD1128 StoMiral [®] FL Vario
Usage(s) prévu(s)	mortier d'enduit léger (LW) CS II sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations extérieurs et intérieurs
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 4 (comportement au feu) système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 998-1:2016
Organisme(s) notifié(s)	MPA NRW NB 0432
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Absorption d'eau	W _c 1	EN 998-1:2016
Résistance à la traction sur béton	≥ 0,08 N/mm ² / tracé de rupture B	EN 998-1:2016
Durabilité	NPD	EN 998-1:2016
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1:2016
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	≤ 20	EN 998-1:2016
Conductivité thermique	≤ 0,25 W/(m*K) pour P=50%	EN 998-1:2016
Conductivité thermique	≤ 0,27 W/(m*K) pour P=90%	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

p.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

17.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0097-5

15

NB 0432

**PROD1128 StoMiral® FL Vario
EN 998-1:2016 mortier d'enduit léger (LW) CS II**

sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations extérieurs et intérieurs

Comportement au feu	A2-s1, d0
Absorption d'eau	W _c 1
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	≤ 20
Conductivité thermique	$\leq 0,25$ W/(m*K) pour P=50% valeur de tableau
Conductivité thermique	$\leq 0,27$ W/(m*K) pour P=90% valeur de tableau
Résistance à la traction sur béton	$\geq 0,08$ N/mm ² / tracé de rupture B
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	NPD