

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoPox GH 532

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD5051 StoPox GH 532
Beoogd(e) gebruik(en)	kunsthars-dekvloermortel voor toepassing binnen
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 4 (voor toepassingen binnen) systeem 4 (voor toepassingen binnen waarvoor de brandgedragvoorschriften gelden)
Geharmoniseerde norm	EN 13813:2002
Aangemelde instantie(s)	
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	brandgedrag: E _{fl} (StoDok_20140624_2)

Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E _{fl} (StoDok_20140624_2)	systeem 3/EN 13813:2002
Hechtsterkte	≥ B 1,5	systeem 4/EN 13813:2002
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Slijtweerstand	≤ AR1..	systeem 4/EN 13813:2002
Chemische bestendigheid	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR	systeem 4/EN 13813:2002
Contactgeluid dempend	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Warmte-isolatie	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Slagvastheid	≥ IR4	systeem 4/EN 13813:2002

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

06.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6141-1

20

PROD5051 StoPox GH 532
EN 13813: 2002

kunsthars-dekvloermortel voor toepassing binnen

Brandgedrag	E _{fi} (StoDok_20140624_2)
Hechtsterkte	≥ B 1,5
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD
Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Slijtweerstand	≤ AR1
Chemische bestendigheid	NPD
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR
Contactgeluid dempend	NPD
Warmte-isolatie	NPD
Slagvastheid	≥ IR4