

Déclaration de performance du produit de construction

StoPox KU 611

Code d'identification unique du produit type	PROD0865 StoPox KU 611
Usage(s) prévu(s)	mortier résine synthétique
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4 (pour une utilisation en intérieur) System 3 (pour les utilisations en intérieur soumises à des directives concernant le comportement au feu)
Norme harmonisée	EN 13813:2002
Organisme(s) notifié(s)	NB 0534 (système 3)
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable
Performance(s) déclarée(s)	Le produit chargé le cas échéant de sable de quartz est utilisé en combinaison avec une couche d'impression StoPox GH 205 et une couche conductible StoPox WL 110.

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	B _{fl} - s1	système 3 / EN 13813:2002
Résistance à la traction	≥ B 1,5	système 4 / EN 13813:2002
Coefficient d'absorption acoustique α _w	NPD	système 4 / EN 13813:2002
Perméabilité à l'eau	NPD	système 4 / EN 13813:2002
Résistance à l'usure	≤ AR1..	système 4 / EN 13813:2002
Résistance chimique	NPD	système 4 / EN 13813:2002
Libération de substances corrosives	SR	système 4 / EN 13813:2002
Protection contre les bruits d'impact	NPD	système 4 / EN 13813:2002
Isolation thermique	NPD	système 4 / EN 13813:2002
Résistance aux chocs	≥IR4	système 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

signature Francisco Ramos

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

03.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstr. 1 D-79780 Stühlingen	
0103-6043-3		09	NB 0534 (système 3)
PROD0865 StoPox KU 611 EN 13813:2002 mortier résine synthétique			
Comportement au feu	B _{fl} - s1		
Résistance à la traction	≥ B 1,5		
Coefficient d'absorption acoustique α_w	NPD		
Perméabilité à l'eau	NPD		
Résistance à l'usure	≤ AR1		
Résistance chimique	NPD		
Libération de substances corrosives	SR		
Protection contre les bruits d'impact	NPD		
Isolation thermique	NPD		
Résistance aux chocs	≥ IR4		