

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoPox WL 110

| | |
|--|--|
| Unieke identificatiecode van het producttype | PROD0687 StoPox WL 110 |
| Beoogd(e) gebruik(en) | kunsthars dekvloer mortel |
| Fabrikant | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | systeem 4 (voor toepassingen binnen) systeem 4 (voor toepassingen binnen waarvoor de brandgedragvoorschriften gelden) |
| Geharmoniseerde norm | EN 13813:2002 |
| Aangemelde instantie(s) | |
| Europese technische beoordeling | niet relevant |
| Technische beoordelingsinstantie | niet relevant |
| Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie | brandgedrag: E _{fl} (StoDok_20140624_2) |

Aangegeven prestatie(s)

| Belangrijkste kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Brandgedrag | E _{fl} (StoDok_20140624_2) | systeem 4/EN 13813:2002 |
| Hechtsterkte | ≥ B 1,5 | systeem 4/EN 13813:2002 |
| Geluidsabsorptiegraad α_w | NPD | systeem 4/EN 13813:2002 |
| Waterdoorlaatbaarheid | NPD | systeem 4/EN 13813:2002 |
| Slijtweerstand | ≤ AR1.. | systeem 4/EN 13813:2002 |
| Chemische bestendigheid | NPD | systeem 4/EN 13813:2002 |
| Vrijkomen van corrosieve stoffen | SR | systeem 4/EN 13813:2002 |
| Contactgeluid dempend | NPD | systeem 4/EN 13813:2002 |
| Warmte-isolatie | NPD | systeem 4/EN 13813:2002 |
| Slagvastheid | ≥IR4 | systeem 4/EN 13813:2002 |

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Handtekening Francisco Ramos

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

10.07.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6091-1

25

**PROD0687 StoPox WL 110
EN 13813:2002**

kunsthars dekvloer mortel

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Brandgedrag | E _{fi} (StoDok_20140624_2) |
| Hechtsterkte | ≥ B 1,5 |
| Geluidsabsorptiegraad α_w | NPD |
| Waterdoorlaatbaarheid | NPD |
| Slijtweerstand | ≤ AR1 |
| Chemische bestendigheid | NPD |
| Vrijkomen van corrosieve stoffen | SR |
| Contactgeluid dempend | NPD |
| Warmte-isolatie | NPD |
| Slagvastheid | ≥IR4 |