

# Prestatieverklaring voor het bouwproduct

## StoPur WV 150

<b>Unieke identificatiecode van het producttype</b>	PROD1142 StoPur WV 150
<b>Beoogd(e) gebruik(en)</b>	kunsthars dekvloer mortel
<b>Fabrikant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>	systeem 4 (voor toepassingen binnen) systeem 4 (voor toepassingen binnen waarvoor de brandgedragvoorschriften gelden)
<b>Geharmoniseerde norm</b>	EN 13813:2002
<b>Aangemelde instantie(s)</b>	
<b>Europese technische beoordeling</b>	niet relevant
<b>Technische beoordelingsinstantie</b>	niet relevant
<b>Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie</b>	brandgedrag: E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_2)

### Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_2)	systeem 4/EN 13813:2002
Hechtsterkte	≥ B 1,5	systeem 4/EN 13813:2002
Geluidsabsorptiegraad $\alpha_w$	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Slijtweerstand	≤ AR1..	systeem 4/EN 13813:2002
Chemische bestendigheid	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR	systeem 4/EN 13813:2002
Contactgeluid dempend	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Warmte-isolatie	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Slagvastheid	≥IR4	systeem 4/EN 13813:2002

*NPD = no performance determined*

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Handtekening Francisco Ramos

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

11.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) elektronisch worden gedownload.

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstr. 1 D-79780 Stühlingen	
<b>0103-6156-1</b>	<b>25</b>
<b>PROD1142 StoPur WV 150</b> <b>EN 13813:2002</b> kunsthars dekvloer mortel	
Brandgedrag	E <sub>fi</sub> (StoDok_20140624_2)
Hechtsterkte	≥ B 1,5
Geluidsabsorptiegraad $\alpha_w$	NPD
Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Slijtweerstand	≤ AR1
Chemische bestendigheid	NPD
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR
Contactgeluid dempend	NPD
Warmte-isolatie	NPD
Slagvastheid	≥IR4