

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoPur WV 202

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD4527 StoPur WV 202
Beoogd(e) gebruik(en)	kunsthars dekvloer mortel
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	<p>systeem 4 (voor toepassingen binnen)</p> <p>systeem 4 (voor toepassingen binnen waarvoor de brandgedragvoorschriften gelden)</p>
Geharmoniseerde norm	EN 13813:2002
Aangemelde instantie(s)	
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	brandgedrag: E _{fl} (StoDok_20140624_2)
Aangegeven prestatie(s)	<p>Het product wordt gebruikt in het afwerkingssysteem:</p> <p>StoFloor Comfort Elastic CL 125</p> <p>bestaande uit de componenten:</p> <p>StoPox GH 500</p> <p>StoPur CL 125</p> <p>StoPur WV 152</p> <p>StoPur WV 202</p>

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E _{fl} (StoDok_20140624_2)	systeem 4/EN 13813:2002
Hechtsterkte	≥ B 1,5	systeem 4/EN 13813:2002
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Slijtweerstand	≤ AR1..	systeem 4/EN 13813:2002
Chemische bestendigheid	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR	systeem 4/EN 13813:2002
Contactgeluid dempend	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Warmte-isolatie	NPD	systeem 4/EN 13813:2002
Slagvastheid	≥IR4	systeem 4/EN 13813:2002

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

27.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6121-2

20

PROD4527 StoPur WV 202
EN 13813: 2002

kunsthars dekvloer mortel

Brandgedrag	E _{fl} (StoDok_20140624_2)
Hechtsterkte	≥ B 1,5
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD
Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Slijtweerstand	≤ AR1
Chemische bestendigheid	NPD
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR
Contactgeluid dempend	NPD
Warmte-isolatie	NPD
Slagvastheid	≥ IR4