

Déclaration de performance du produit de construction

StoSeal F 505

Code d'identification unique du produit type	PROD0855 StoSeal F 505
Usage(s) prévu(s)	Joint d'étanchéité pour applications en extérieur Type F EXT-INT CC 25LM
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 3
Norme harmonisée	EN 15651-1:2012
Organisme(s) notifié(s)	NB 0751
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Ift Rosenheim GmbH
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	E	EN 15651-1:2012
Durabilité	satisfaisant	EN 15651-1:2012
Stabilité	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Perte de volume	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Comportement en traction / extensibilité après immersion dans l'eau (déformation plastique)	NPD	EN 15651-1:2012
Comportement en traction / extensibilité sous précontrainte après immersion dans l'eau (déformation élastique)	NPD	EN 15651-1:2012
Comportement en traction des mastics d'étanchéité non porteurs à faible module utilisés dans les zones froides	NPD	EN 15651-1:2012
Comportement en traction sous précontrainte pour mastics d'étanchéité non porteurs dans les zones froides	NPD	EN 15651-1:2012
Émission de substances chimiques dangereuses pour la santé et/ou l'environnement	évalué	EN 15651-1:2012
Comportement en traction (module sécant / dilatation de rupture)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Comportement en traction (module sécant)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

PROD0855 StoSeal F 505
EN 15651-1:2012

Joint d'étanchéité pour applications en extérieur
Type F EXT-INT CC 25LM

Comportement au feu	E
Durabilité	satisfaisant
Stabilité	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 10 %
Comportement en traction / extensibilité après immersion dans l'eau (déformation plastique)	NPD
Comportement en traction / extensibilité sous précontrainte après immersion dans l'eau (déformation élastique)	NPD
Comportement en traction des mastics d'étanchéité non porteurs à faible module utilisés dans les zones froides	NPD
Comportement en traction sous précontrainte pour mastics d'étanchéité non porteurs dans les zones froides	NPD
Émission de substances chimiques dangereuses pour la santé et/ou l'environnement	évalué
Comportement en traction (module sécant / dilatation de rupture)	≤ 0,4 MPa
Comportement en traction (module sécant)	≤ 0,9 MPa