

# Prestatieverklaring voor het bouwproduct Stolit<sup>®</sup> K

<b>Unieke identificatiecode van het producttype</b>	PROD0714 Stolit <sup>®</sup> K
<b>Beoogd(e) gebruik(en)</b>	pleister met organische bindmiddelen op wanden, plafonds en kolommen voor buiten
<b>Fabrikant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>	systeem 3 (brandgedrag) systeem 4 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)
<b>Geharmoniseerde norm</b>	EN 15824:2017
<b>Aangemelde instantie(s)</b>	MPA NRW NB 0432
<b>Europees beoordelingsdocument</b>	niet relevant
<b>Europese technische beoordeling</b>	niet relevant
<b>Technische beoordelingsinstantie</b>	niet relevant
<b>Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie</b>	niet relevant

## Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A2-s1, d0	EN 15824:2017
Wateropname	W3	EN 15824:2017
Waterdampdoorlaatbaarheid	V 2	EN 15824:2017
Warmtegeleidbaarheid	NPD	EN 15824:2017
Levensduur	NPD	EN 15824:2017
Gevaarlijke stoffen	NPD	EN 15824:2017
Hechtsterkte	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2017

*NPD = no performance determined*

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

24.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0031-4

10

NB 0432

**PROD0714 Stolit® K**  
**EN 15824:2017 pleister met organische bindmiddelen**

op wanden, plafonds en kolommen voor buiten

Brandgedrag	A2-s1, d0
Wateropname	W3
Warmtegeleidbaarheid	NPD
Hechtsterkte	≥ 0,3 MPa
Levensduur	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid	V 2
Gevaarlijke stoffen	NPD