

Déclaration de performance du produit de construction

Stolit® QS MP

Code d'identification unique du produit type	PROD0719 Stolit® QS MP
Usage(s) prévu(s)	Enduit à liant organique En extérieur sur murs, sous faces, et poteaux
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 3 (comportement au feu) système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 15824:2017
Organisme(s) notifié(s)	MPA NRW NB 0432
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A2-s1, d0	EN 15824:2017
Absorption d'eau	W 3	EN 15824:2017
Perméabilité à la vapeur	V2	EN 15824:2017
Conductivité thermique	NPD	EN 15824:2017
Durabilité	NPD	EN 15824:2017
Substances dangereuses	NPD	EN 15824:2017
Résistance à la traction	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2017

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

p.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

17.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Déclaration de performance 0101-0035-5

Selon le règlement UE N° 305/2011 produits de construction



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0035-5

10

NB 0432

PROD0719 Stolit® QS MP
EN 15824:2017 Enduit à liant organique

En extérieur sur murs, sous faces, et poteaux

Comportement au feu	A2-s1, d0
Absorption d'eau	W 3
Conductivité thermique	NPD
Résistance à la traction	≥ 0,3 MPa
Durabilité	NPD
Perméabilité à la vapeur	V2
Substances dangereuses	NPD