



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ref. 130000006275/D

Rev.-nr. 1.6

## StoPur DV 508 Komp. B

Herzieningsdatum  
12.01.2022

Printdatum 30.01.2022

### RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

#### 1.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Handelsnaam StoPur DV 508 Komp. B

Unieke Formule-identificatie  
(UFI) HJH0-00W3-Y00A-RW6X

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Bekledingsmateriaal

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

Ontraden gebruik

Deze informatie is niet beschikbaar.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Sto nv/sa  
Z.5 Mollem 43  
B - 1730 Asse  
Telefoon: 02 45 30-110 info.be@sto.com  
Telefax: 02 45 30-301 www.sto.be

Email-adres van persoon  
verantwoordelijk voor de SDS  
Belgium

Steven Gilis, tel. 0472 363072  
s.gilis@sto.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Belgium

Telefoon: +44 (0)1235 239 670  
Antigifcentrum: 070 245 245

### RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Ontvlambare vloeistoffen, H226: Ontvlambare vloeistof en damp.  
Categorie 3

Acute toxiciteit, Categorie 4 H332: Schadelijk bij inademing.

Huidsensibilisering, Categorie 1 H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

Specifieke doelorgaantoxiciteit -  
eenmalige blootstelling, Categorie  
3, Centrale zenuwstelsel

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Specifieke doelorgaantoxiciteit -  
eenmalige blootstelling, Categorie  
3, Ademhalingsstelsel

H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord

: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

: H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H332 Schadelijk bij inademing.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Aanvullende  
gevarenaanduidingen

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een  
gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

: **Preventie:**  
P210 Verwijdert houden van warmte, hete oppervlakken, vonken,  
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P261 Inademing van damp vermijden.  
P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende  
kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.  
**Maatregelen:**  
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):  
verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water  
afspoelen of afdouchen.  
P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de frisse  
lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij  
onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.  
**Verwijdering:**  
P501 Inhoud / verpakking via erkend afvalverwerkingsbedrijf of  
vuilinzamelingsplaats afvoeren.

#### Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

Hexamethylene diisocyanate, oligomeren  
n-butylacetaat  
Isoforondiisocyanate homopolymeer  
hexamethyleen-diisocyanate

#### Aanvullende etikettering

"Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende  
opleiding zijn voltooid".

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.2 Mengsels

#### Bestanddelen

| Chemische naam                                        | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer              | Indeling                                                                                                                                                                                                                                                          | Concentratie (%<br>w/w) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers                 | 28182-81-2<br>500-060-2                                         | STOT SE 3; H335<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                                                                                       | ≥ 50 - < 70             |
| n-butylacetaat                                        | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29-XXXX  | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrale zenuwstelsel)<br>EUH066                                                                                                                                                                                        | ≥ 20 - < 30             |
| Isoforondiisocynaat homopolymeer                      | 53880-05-0<br>500-125-5<br>01-2119488734-24-XXXX                | Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335                                                                                                                                                                                                                             | ≥ 20 - < 30             |
| hexamethyleen-diisocynaat                             | 822-06-0<br>212-485-8<br>615-011-00-1<br>01-2119457571-37-XXXX  | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 1; H330<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Resp. Sens. 1; H334<br>≥ 0,5 %<br>Skin Sens. 1; H317<br>≥ 0,5 % | ≥ 0,1 - < 0,5           |
| 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocynaat | 4098-71-9<br>223-861-6<br>615-008-00-5<br>01-2119490408-31-XXXX | Acute Tox. 1; H330<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                   | ≥ 0,1 - < 0,25          |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

|  |  |                                                                                                                                        |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Resp. Sens. 1; H334<br>≥ 0,5 %<br>Skin Sens. 1; H317<br>≥ 0,5 % |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen advies       | Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen.<br>EHBO'ers moeten zichzelf beschermen.                                                                                                                                                                                                    |
| Inademing             | In de frisse lucht brengen na onopzettelijk inademen van dampen of ontledingsproducten.<br>Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling.                                                                                                                                                                             |
| Aanraking met de huid | Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.<br>Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.<br>De huid grondig wassen met water en zeep of een erkende huidreiniger.<br>GEEN oplosmiddelen of verfverdunder gebruiken.<br>Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. |
| Aanraking met de ogen | Bij aanraking met de ogen lenzen uitdoen en onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.<br>Een arts raadplegen.<br>Fles met oogspoelvloeistof moet onder handbereik staan.                                                                                                    |
| Inslikken             | Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).<br>Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.<br>GEEN braken opwekken.<br>Medische hulp inroepen.                                                                                                                                                           |

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Verschuiven | sensibiliserende effecten |
|-------------|---------------------------|

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|             |                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandeling | Symptomatisch behandelen.<br>Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

#### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen vrijkomen:  
Koolmonoxide  
Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>)  
Isocyanaatdamp

#### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Bij brand een persluchtmasker dragen.  
Volledig pak voor bescherming tegen chemicaliën

Aanvullend advies

Afvalwater niet in de riolering, op de aarde of wateren lozen.  
Gecontamineerd water en aarde moet volgens voorschrift afgevoerd worden.

Gebruik waternevel om volledig gesloten containers af te koelen.

### RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De damp/de spuitnevel niet inademen.  
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.  
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Zorg voor voldoende ventilatie.  
Verboden toegang voor onbevoegden.

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.  
Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).  
Vervolgens in afvalbak, niet afsluiten (CO<sub>2</sub>-ontwikkeling)  
Verontreinigd oppervlak grondig reinigen.  
Geschikte reinigingsmiddelen  
Water  
Mag niet in het milieu vrijkomen.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Advies voor veilige hantering | <p>Aanraking met de ogen en de huid vermijden.<br/> Dampen of spuitnevel niet inademen.<br/> Personen die lijden aan huidsensibiliseringsproblemen, astma, allergieën, chronische of terugkerende ademhalingsziekten mogen geen werk doen waarbij dit mengsel wordt gebruikt.<br/> Wettelijke bescherming- en veiligheidsvoorschriften volgen<br/> Lege containers niet hergebruiken.</p>    |
| Hygiënische maatregelen       | <p>Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.<br/> Werkkleding apart houden.<br/> Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en (af)wassen, ook de binnenkant, voor hergebruik.<br/> Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het product.<br/> Na het wassen van de handen een crème aanbrengen.<br/> Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.</p> |

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eisen aan opslagruimten en containers | <p>Buiten het bereik van kinderen houden.<br/> Bewaren in originele container.<br/> Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.<br/> Beschermen tegen vorst, hitte en zonlicht.<br/> Op een droge plaats bewaren.<br/> Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen.<br/> Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.</p> |
| Advies voor gemengde opslag           | <p>Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterke zuren of alkalische materialen, amines, alcoholen en water.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.3 Specifiek eindgebruik</b> | Voor meer informatie, raadpleeg ook het technisch merkblad van het product. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

#### 8.1 Controleparameters

##### blootstellingsgrens

| Bestanddelen   |       | CAS-Nr.            |
|----------------|-------|--------------------|
| Basis          | Type: | Controleparameters |
| n-butylacetaat |       | 123-86-4           |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2019/1831/EU                                           | Grenswaarde voor kortdurende blootstelling                                                                                                                                                                      | 723 mg/m <sup>3</sup>   |
| 2019/1831/EU                                           | Grenswaarde voor kortdurende blootstelling                                                                                                                                                                      | 150 ppm                 |
| Aanvullend advies:                                     | Indicatief                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 2019/1831/EU                                           | Grenswaarden - 8 uur                                                                                                                                                                                            | 241 mg/m <sup>3</sup>   |
| 2019/1831/EU                                           | Grenswaarden - 8 uur                                                                                                                                                                                            | 50 ppm                  |
| Aanvullend advies:                                     | Indicatief                                                                                                                                                                                                      |                         |
| BE OEL                                                 | Grenswaarde                                                                                                                                                                                                     | 238 mg/m <sup>3</sup>   |
| BE OEL                                                 | Grenswaarde                                                                                                                                                                                                     | 50 ppm                  |
| BE OEL                                                 | Kortetijds waarde                                                                                                                                                                                               | 712 mg/m <sup>3</sup>   |
| BE OEL                                                 | Kortetijds waarde                                                                                                                                                                                               | 150 ppm                 |
| hexamethyleen-diisocyaanat                             |                                                                                                                                                                                                                 | 822-06-0                |
| BE OEL                                                 | Grenswaarde                                                                                                                                                                                                     | 0,034 mg/m <sup>3</sup> |
| BE OEL                                                 | Grenswaarde                                                                                                                                                                                                     | 0,005 ppm               |
| 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyaanat |                                                                                                                                                                                                                 | 4098-71-9               |
| BE OEL                                                 | Grenswaarde                                                                                                                                                                                                     | 0,046 mg/m <sup>3</sup> |
| BE OEL                                                 | Grenswaarde                                                                                                                                                                                                     | 0,005 ppm               |
| Aanvullend advies:                                     | Opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen vormt een belangrijk deel van de totale blootstelling. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. |                         |

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Passende technische maatregelen

Voor een goede ventilatie zorgen; wanneer mogelijk interne afzuiginstallatie gebruiken, c.q. installeren.

Wasgelegenheid/water voor het reinigen van de ogen en huid moet aanwezig zijn.

#### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

- |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Bescherming van de ogen / het gezicht                | Veiligheidsbril met zijschermen volgens EN 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b) Bescherming van de huid<br>Bescherming van de handen | <p>Gebruikstijd: &lt; 60 min<br/> Minimale sterkte: 0,4 mm<br/> Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:<br/> Handschoenen van nitrilcaoutchouc, b.v. KCL 730 Camatril® Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, kcl-nl@kcl.de) of gelijkwaardige.<br/> Gebruikte en vervuilde handschoenen direct weggooien.</p> <p>Gebruikstijd: &gt; 480 min<br/> Minimale sterkte: 0,7 mm<br/> Voor langer durend contact, tot maximaal 8 uur, kunnen handschoenen gemaakt van de volgende materialen gebruikt worden:<br/> Handschoenen van Fluorrubber, b.v. KCL 890 Vitoject® (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, kcl-nl@kcl.de), of</p> |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

gelijkwaardige.

Gebruikte en vervuilde handschoenen direct weggooien.

De gekozen veiligheidshandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van de verordening (EU) 2016/425 en de norm En 374, die daarvan is afgeleid.

Bij het dragen van beschermende handschoenen zijn katoenen onderhandschoenen aan te bevelen.

Om huidproblemen te vermijden, moet het dragen van handschoenen tot het strikt noodzakelijke worden beperkt.

Enkel beschermende schoenen voor chemicaliën gebruiken met een CE-kenteken categorie III.

### Lichaamsbescherming

Ondoordringbare kleding

Bij kans op spatten, draag:

Oplosmiddelbestendige schort en laarzen

### c) Bescherming van de ademhalingswegen

Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

Bij het mengen of overgieten van deze component > 1 uur / dag moet adembescherming worden gedragen.

Aanbevolen filtertype:

Combinatiefilter A/P2, of zelfstandig ademhalingsstoestel.

Adembescherming volgens EN 14387.

Bij reddings- en onderhoudswerk in opslagtanks een persluchtmasker dragen.

### Algemene veiligheidsmaatregelen en overige informatie

Gegevens voor persoonlijke bescherming gelden voor omgang met beide componenten afzonderlijk en het mengen.

### Beheersing van milieublootstelling

#### Algemeen advies

Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.

Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.

Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Voorkomen                    | vloeibaar                                           |
| Kleur                        | kleurloos                                           |
| Geur                         | oplosmiddel, esterachtig                            |
| Geurdrempelwaarde            | Geen data beschikbaar                               |
| pH                           | 8 - 10 (23 °C)<br>Concentratie: 1 %<br>hydroliseert |
| Smelt-/vriespunt             | Geen data beschikbaar                               |
| Beginkookpunt en kooktraject | Geen data beschikbaar                               |



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

|                                                                     |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlampunt                                                            | 30 °C<br>Methode: DIN 22719, gesloten beker                                              |
| Verdampingssnelheid                                                 | niet van toepassing                                                                      |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)                                         | niet van toepassing                                                                      |
| Bovenste explosiegrens /<br>Bovenste<br>ontvlambaarheidsgrenswaarde | Geen data beschikbaar                                                                    |
| Onderste explosiegrens /<br>Onderste<br>ontvlambaarheidsgrenswaarde | Geen data beschikbaar                                                                    |
| Dampspanning                                                        | Geen data beschikbaar                                                                    |
| Dampdichtheid                                                       | Geen data beschikbaar                                                                    |
| Dichtheid                                                           | circa 1,05 g/cm <sup>3</sup> (25 °C)                                                     |
| Oplosbaarheid<br>Oplosbaarheid in water                             | onoplosbaar                                                                              |
| Verdelingscoëfficiënt: n-<br>octanol/water                          | Niet uitgevoerd                                                                          |
| Zelfontbrandingstemperatuur                                         | niet zelfontvlambaar                                                                     |
| Ontledingstemperatuur                                               | Geen data beschikbaar                                                                    |
| Viscositeit<br>Viscositeit, dynamisch                               | circa 285 mPa.s                                                                          |
| Ontploffingseigenschappen                                           | Niet explosief<br>Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontploffbaar damp-luchtmengsel vormen. |
| Oxiderende eigenschappen                                            | Niet van toepassing                                                                      |

### 9.2 Overige informatie

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Uitlooptijd | Geen data beschikbaar |
|-------------|-----------------------|

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1 Reactiviteit

Houder kan onder druk komen staan door koolzuurvorming vanwege reactie met vochtige lucht en/of water.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### Gevaarlijke reacties

Aminen en alcoholen veroorzaken exotherme reacties.  
Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties te vermijden.  
Met water (vochtigheid): CO<sub>2</sub>-ontwikkeling. In gesloten verpakking (blik) is drukopbouw mogelijk (blik kan openbarsten)

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Te vermijden omstandigheden | Rechtstreekse bronnen van warmte.<br>Krachtig zonlicht gedurende aanhoudende perioden. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te vermijden materialen | Zuren en basen<br>Aminen en alcoholen veroorzaken exotherme reacties.<br>Sterke oxidatiemiddelen |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.  
Bij brand kunnen gevaarlijke ontledingsproducten worden gevormd zoals:  
Isocyanaten  
Cyaanwaterstof (Blauwzuur)

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

##### Product:

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit bij inademing | Acute toxiciteitsschattingen: 1,5 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br>Testatmosfeer: stof/nevel<br>Methode: Calculatiemethode |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Acute dermale toxiciteit | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

#### Bestanddelen:

##### **Hexamethylene diisocyanate, oligomers:**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Acute toxiciteit bij inademing | Schadelijk bij inademing. |
|--------------------------------|---------------------------|

##### **hexamethyleen-diisocyanaat:**

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit | LD <sub>50</sub> (Rat): 746 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 401 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Acute toxiciteit bij inademing | Dodelijk bij inademing. |
|--------------------------------|-------------------------|

##### **3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat:**

|                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit bij inademing | LC <sub>50</sub> (Rat): 0,031 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br>Testatmosfeer: stof/nevel<br>Methode: Richtlijn test OECD 403 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### Huidcorrosie/-irritatie

#### Product:

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

#### Bestanddelen:

##### n-butylacetaat:

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

##### hexamethyleen-diisocyanaat:

Veroorzaakt huidirritatie.

##### 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat:

Soort

Konijn

Methode

Richtlijn test OECD 404

Veroorzaakt huidirritatie.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

#### Product:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Bestanddelen:

##### hexamethyleen-diisocyanaat:

Soort

Konijn

Methode

Richtlijn test OECD 405

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

##### 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat:

Soort

Konijn

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

#### Product:

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de ademenwegen.

#### Bestanddelen:

##### Hexamethylene diisocyanate, oligomers:

Soort

Muis

Methode

Richtlijn test OECD 429

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

##### Isoforondiisocyanaat homopolymeer:

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

##### hexamethyleen-diisocyanaat:

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

##### 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat:

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

### Mutageniteit in geslachtscellen

#### Product:

Genotoxiciteit in vitro

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Kankerverwekkendheid

#### Product:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Giftigheid voor de voortplanting

#### Product:

Effecten op de vruchtbaarheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ontwikkelingstoxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij eenmalige blootstelling

#### Product:

Blootstellingsroute

Inademing

Beoordeling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### Bestanddelen:

#### **Hexamethyleen diisocyanate, oligomers:**

Blootstellingsroute

Inademing

Beoordeling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

#### **n-butylacetaat:**

Blootstellingsroute

inhalatie (damp)

Beoordeling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

#### **Isoforondiisocyanate homopolymeer:**

Blootstellingsroute

Inademing

Beoordeling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

#### **hexamethyleen-diisocyanate:**

Blootstellingsroute

Inademing

Beoordeling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

#### **3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate:**

Blootstellingsroute

Inademing

Doelorganen

Bovenste ademhalingswegen

Beoordeling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

### STOT bij herhaalde blootstelling

#### Product:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Aspiratiesgiftigheid

#### Product:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### Toxicologie, Metabolisme, Distributie

#### Nadere informatie

##### Product:

Dit product is niet als zodanig getest. Het mengsel is in aanhang I van de verordening EG 1272/2008 ingedeeld. (Uitzondering hoofdstuk 2 en 3).

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

##### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

#### Ervaring met blootstelling van mensen

##### Product:

##### Algemene informatie

Blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarden van de damp van samenstellende stoffen kan de gezondheid schaden.

Zoals: slijmvliesirritatie, ademhalingsirritatie, schadelijke effecten op nieren, lever en centrale zenuwstelsel. Indicaties en symptomen zijn: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierverslapping, slaperigheid en in ernstige gevallen bewusteloosheid.

Herhaald of langdurig contact met het preparaat kan het verwijderen van het natuurlijke vet van de huid tot gevolg hebben en resulteren in contacteczeem en opname via de huid.

Wanneer vloeistof in de ogen wordt gespat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben.

#### Nadere informatie

##### Product:

##### Opmerkingen

: Dit product is niet als zodanig getest. Het mengsel is in aanhang I van de verordening EG 1272/2008 ingedeeld. (Uitzondering hoofdstuk 2 en 3).

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1 Toxiciteit

##### Product:

##### Toxiciteit voor vissen

Geen data beschikbaar

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

##### Product:

##### Biologische afbreekbaarheid

Geen data beschikbaar

##### Bestanddelen:

##### n-butylacetaat:

##### Biologische afbreekbaarheid

snel afbreekbaar  
Biodegradatie: > 90 %  
Blootstellingstijd: 28 d

##### 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat:

##### Biologische afbreekbaarheid

Testtype: aëroob  
Entstof: actief slib

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

niet snel afbreekbaar  
Biodegradatie: 0 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: Richtlijn test OECD 301F

### 12.3 Bioaccumulatie

**Product:**

Bioaccumulatie Geen data beschikbaar

**Bestanddelen:**

**n-butylacetaat:**

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water log Pow: 2,3  
Methode: OECD testrichtlijn 117

**3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocynaat:**

Bioaccumulatie Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

**Product:**

Mobiliteit Geen data beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Product:**

Beoordeling Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger..

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische  
informatie Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product De verwerker is voor de juiste codering en aanduiding van het vrijgekomen afval verantwoordelijk.

Bij aanbevolen toepassing kan de afvalsleutel conform de code van de Europese Afvalcatalogus (EAK), categorie 17.09 - Overig bouw- en slooppafval - gekozen worden.

Niet uitgeharde productresten volgens de aanbevolen norm afvoeren.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

|                                          |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verontreinigde verpakking                | Een verpakking die niet goed is leeggemaakt moet net zo worden verwijderd als een ongebruikt product.<br>Lege verpakkingen worden via afvalverwerking gerecycled.   |
| Afvalstofnummer van de ongebruikte stof. | 08 01 11* afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat<br><br>(*) gevaarlijk afval in de zin van de richtlijn 2008/98/EEG |

### RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

#### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

|      |      |
|------|------|
| ADN  | 1993 |
| ADR  | 1993 |
| RID  | 1993 |
| IMDG | 1993 |
| IATA | 1993 |

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| ADN  | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.<br>(butylacetaten) |
| ADR  | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.<br>(butylacetaten) |
| RID  | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.<br>(butylacetaten) |
| IMDG | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.<br>(butyl acetates)   |
| IATA | Flammable liquid, n.o.s.<br>(butyl acetates)   |

#### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

|      |   |
|------|---|
| ADN  | 3 |
| ADR  | 3 |
| RID  | 3 |
| IMDG | 3 |
| IATA | 3 |

#### 14.4 Verpakkingsgroep

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### ADN

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Verpakkingsgroep        | III |
| Classificatiecode       | F1  |
| Gevarenidentificatienr. | 30  |
| Etiketten               | 3   |

### ADR

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Verpakkingsgroep        | III   |
| Classificatiecode       | F1    |
| Gevarenidentificatienr. | 30    |
| Etiketten               | 3     |
| Tunnelrestrictiecode    | (D/E) |

### RID

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Verpakkingsgroep        | III |
| Classificatiecode       | F1  |
| Gevarenidentificatienr. | 30  |
| Etiketten               | 3   |

### IMDG

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Packaging group | III             |
| Labels          | 3               |
| EmS number      | F-E, <u>S-E</u> |

### IATA

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Packaging group | III |
| Labels          | 3   |

## 14.5 Milieugevaren

### ADR

Milieugevaarlijk : nee

### IMDG

Mariene verontreiniging : nee

## 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Opmerkingen

Deze informatie is niet beschikbaar.



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Opmerkingen

Niet van toepassing

### RUBRIEK 15: REGELGEVING

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

VOS  
Richtlijn 2010/75/EU 26,5 %

VOS  
Richtlijn 2004/42/EG 26,5 %  
278,3 g/l

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/j) :500 g/l Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen Niet van toepassing

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:  
(3)

hexamethyleen-diisocyanaat (74)  
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat (74)

Verdere aanwijzingen Voor meer informatie, raadpleeg ook het technisch merkblad van het product.

Andere verordeningen Neem nota van Richtlijn 92/85/EEG voor de veiligheid en gezondheid van zwangere werkneemsters op de werkplek.  
Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.

#### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Deze informatie is niet beschikbaar.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Veranderingen ten opzichte van voorgaande versie worden middels een aantekening in de linkerkantlijn gemarkeerd.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad komen overeen met onze huidige kennisstand en voldoen aan de nationale en EU-wetgeving. De arbeidsomstandigheden van de gebruiker zijn ons echter niet bekend en wij hebben daarover ook geen controle. De gebruiker is verantwoordelijk voor het opvolgen van alle vereiste wettelijke bepalingen. De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad beschrijven de veiligheidseisen van ons product en zijn geen garantie van producteigenschappen.

#### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | : Ontvlambare vloeistof en damp.                                                         |
| H302 | : Schadelijk bij inslikken.                                                              |
| H315 | : Veroorzaakt huidirritatie.                                                             |
| H317 | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                           |
| H319 | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                     |
| H330 | : Dodelijk bij inademing.                                                                |
| H332 | : Schadelijk bij inademing.                                                              |
| H334 | : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| H335 | : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                           |
| H336 | : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                          |
| H411 | : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                  |

#### Volledige tekst van andere afkortingen

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Acute toxiciteit                                          |
| Aquatic Chronic | : (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn             |
| Eye Irrit.      | : Oogirritatie                                              |
| Flam. Liq.      | : Ontvlambare vloeistoffen                                  |
| Resp. Sens.     | : Ademhalings sensibilisatie                                |
| Skin Irrit.     | : Huidcorrosie/-irritatie                                   |
| Skin Sens.      | : Huid sensibilisering                                      |
| STOT SE         | : Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie;

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

Overige informatie

Tijdelijk kunt u mogelijkwerwijs tot aan uitverkoop van onze voorraad een verschillend kenmerk op de verpakking ten opzichte van het veiligheidsblad tegenkomen. Wij vragen u daarvoor om begrip.

Toepassingsgebied

Abteilung TIQ  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
p.hammerschmitt@sto.com  
Steven Gilis, tel. 0472 363072  
s.gilis@sto.com

Contactpersoon Belgium

Productcode  
BE / NL

PROD3481

# **VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

---

## **StoPur DV 508 Komp. B**