



Fiche de données de développement durable

Sto-Turbofix Mini

Mousse polyuréthane monocomposant pour coller les panneaux isolants

Description de produit, voir fiche technique (si disponible)

Données pour la certification d'un bâtiment suivant DGNB

Niveau de qualité (ENV1.2, suivant la matrice de critères, DGNB System Version 2018)

n° 38 : mousses de montage ne devant pas répondre aux exigences selon B1 ou $\geq$ C (sauf collages de matériaux isolants) : répond aux exigences de qualité de niveau 2 - EMICODE EC1+ et agents gonflants halogénés $<(><<)>$ 0,1 %, de paraffine chlorée (SCCP + MCCP + LCCP) $<$ 0,1 % et de TCEP $<$ 0,1 %,
N° 39 : mousses de montage pour matériaux isolants : répond aux exigences de qualité de niveau 4 - Pas d'utilisation de mousses de montage ; exception : seules les mousses de montage sans agents gonflants halogénés peuvent être utilisées dans les joints des panneaux isolants de systèmes d'ITE (selon REACH, SVHC)

Niveau de qualité (ENV1.2, suivant la matrice de critères, DGNB version 2023 du système)

n° 38 : mousses de montage ne devant pas répondre aux exigences selon B1 ou $\geq$ C (sauf collages de matériaux isolants) : répond aux exigences de qualité de niveau 2 - EMICODE EC1+ et agents gonflants halogénés $<(><<)>$ 0,1 %, de paraffine chlorée (SCCP + MCCP + LCCP) $<$ 0,1 % et de TCEP $<$ 0,1 %
N° 39 : mousses de montage pour matériaux isolants : répond aux exigences de qualité de niveau 4 - Pas d'utilisation de mousses de montage ; exception : seules les mousses de montage sans agents gonflants halogénés peuvent être utilisées dans les joints des panneaux isolants de systèmes d'ITE (selon REACH, SVHC)

Valeurs de bilan environnemental spécifiques au produit (ENV 1.1 et ENV 2.1)

conforme à la norme EPD

Durée de vie spécifique au produit (ECO1.1)

15 ans en cas d'application en extérieur (suivant le système d'évaluation allemand BNB)

Influence sur le confort acoustique (SOC1.3)

non évalué

Instructions de nettoyage (PRO1.5 et TEC1.5)

voir fiche technique

Choix de matériaux de construction favorisant le

recyclage thermique habituel



Fiche de données de développement durable

Sto-Turbofix Mini

recyclage (TEC1.6)

Données pour la certification d'un bâtiment suivant LEED

Teneur COV (EQ Credit: Low-emitting materials) 190 g/l suivant la directive 2004/42/CE est conforme à LEED de4

Émissions COV et COSV (EQ Credit: Low-emitting materials) non applicable, car produit extérieur

Émissions de formaldéhyde non applicable, car produit extérieur

Taux de recyclage (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials) 0 %

Taux de recyclage (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials) 0 %

Matières premières renouvelables (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials) 0 %

Données pour la certification d'un bâtiment suivant BREEAM

Formaldéhyde (Hea 02 : qualité de l'air intérieur) non applicable, car produit extérieur

Teneur COV (Hea 02 : qualité de l'air intérieur) voir fiche de données de sécurité (paragraphe 15)

Émissions COV (Hea 02 : qualité de l'air intérieur) non applicable, car produit extérieur

Émissions COSV (Hea 02 : qualité de l'air intérieur) non applicable, car produit extérieur

Substances CMR (Hea 02 : qualité de l'air intérieur) non applicable, car produit extérieur

Sigles et marquages environnementaux

Certificats, sigles environnementaux, label aucun(e)

Fiche de données de développement durable



Sto-Turbofix Mini

écologique

Déclaration environnementale produit (EPD)



EPD-FEI-20220110-IBG1-EN

GISCODE (suivant GISBAU)

PU80

Fiche de données de sécurité (SDB)

disponible

Fiche technique

disponible

Composants du produit

Composition

non prélevé

Part organique (suivant natureplus, baubook)

> 5 %

Composants dangereux (suivant les règlements européens)

Voir fiche de données de sécurité (paragraphe 3)

Substances CMR (COV)

contenus (selon la norme DIN EN ISO 17895)

Teneur COV (suivant la directive 2004/42/CE)

non soumis à la directive

Plastifiant

contenus (substances selon la directive VdL 01)

Formaldéhyde libre

non inclus (en fonction de l'évaluation de la formulation)

Biocide(s), substance(s) active(s) pour la protection du revêtement (suivant le règlement (UE) n° 528/2012)

non inclus

Biocide(s), substance(s) active(s) pour la protection pendant le stockage (suivant le règlement (UE) n° 528/2012)

non inclus



Fiche de données de développement durable

Sto-Turbofix Mini

Métaux lourds

au-dessous de la valeur-seuil
($< 1 \text{ mg/kg}$ par métal lourd, pour le mercure $< 0,1 \text{ mg/kg}$)
(migration selon la norme EN 71-3)

Respect des valeurs limites d'émissions issues de l'industrie du dioxyde de titane (suivant la directive 2010/75/UE ou la 25e ordonnance d'application de la loi fédérale allemande sur le contrôle des immissions)

non applicable, car le produit ne contient pas de dioxyde de titane

SVHC conformément à la directive relative aux produits chimiques REACH (CE/1907/2006), annexe XIV

non inclus

Émissions, bilan de CO2

Valeur de CO2 (fabrication A1-A3) (cradle-to-gate)

1,8 kg CO2e / kg

Valeur de CO2 (cycle de vie A1-D)

3,76 kg CO2e / kg

Composés organiques difficilement volatiles (SVOC)

voir Déclaration environnementale produit (EPD)

Élimination, réutilisation, recyclage

Élimination des restes

voir fiche de données de sécurité (paragraphe 13)

Élimination des matériaux de démolition

ne peut pas être réutilisé ou recyclé,
voir EPD chapitre 2.14 et 2.15

Emballage, seau, films

La reprise d'emballages utilisés et leur revalorisation est certifiée et organisée conformément aux dispositions légales avec une entreprise de collecte locale.

La responsabilité d'entreprise de Sto

Orientation fondamentale, gestion de l'entreprise

L'objectif de Sto est d'être leader technologique en matière d'organisation humaine et durable des espaces vitaux. Dans le monde entier. De plus amples informations sont disponibles sous : www.sto.com

Fiche de données de développement durable



Sto-Turbofix Mini

Membre du Pacte Mondial des Nations Unies

Sto est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et s'engage au respect de dix principes reconnus de façon universelle dans les domaines des droits de l'homme, des normes sur le travail, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la corruption. De plus amples informations sont disponibles sous : www.unglobalcompact.org

Normes fondamentales sur le travail de l'OIT

Sto s'est engagé à respecter sur tous ses sites les normes sur le travail de l'OIT.

Gestion de la qualité, gestion de l'environnement, gestion énergétique

Lieu de production certifié suivant DIN EN 9001, DIN EN 14001 et DIN EN 50001.

Code de conduite des fournisseurs

La charte des fournisseurs de Sto se fonde sur les principes du Pacte Mondial des Nations Unies et sur le modèle Sto. Les fournisseurs sont tenus de la respecter et sont évalués de façon continue.

Par le présent document, nous souhaitons vous soutenir pour vous permettre de mieux évaluer la durabilité de nos produits. Par durabilité, nous comprenons une interaction complexe entre des critères économiques, écologiques et sociaux, afin de pouvoir satisfaire les besoins des générations présentes et futures. Nos produits doivent y contribuer tout en remplissant les exigences en matière de bien-être, mais également de qualité et de fonctionnalité. Nous ne considérons pas la durabilité comme un état définitif, mais comme un processus d'amélioration continue. C'est pourquoi nous définissons les idées principales suivantes pour nos produits :

1. Les produits Sto contribuent sur des questions importantes relevant de la durabilité : par ex. la protection climatique, l'efficacité des bâtiments, de l'énergie et des ressources, la protection et la longévité, la santé et le bien-être.
2. Toutes les matières premières présentes dans les produits Sto remplissent des fonctions spécifiques aux applications et leur impact environnemental est amélioré, en se basant sur les technologies actuelles.
3. Les produits Sto sont fabriqués de manière efficace en énergie et en ressources ; les matières premières renouvelables sont utilisées lorsque cela fait sens et qu'elles sont durables d'un point de vue écologique, économique et social.
4. Sto évalue et favorise les potentiels d'élimination, de réutilisation et de recyclage de ses produits sous réserve de faisabilité technologique et économique.

L'interprétation et l'évaluation de la durabilité de nos produits ne résident pas seulement dans nos mains : elles sont également déterminées par vos avis et vos décisions. Les informations suivantes, avec pour élément central l'environnement et la santé, doivent également aider.

Les informations ou données dans la présente fiche de données de durabilité se basent sur nos connaissances et nos expériences. La parution d'une nouvelle fiche de données de durabilité annule et remplace toutes les versions antérieures. Les données présentes dans la fiche technique et la fiche de données de sécurité doivent être respectées. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto SE & Co. KGaA

Fiche de données de développement durable



Sto-Turbofix Mini

Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Téléphone: 07744 57-0
Téléfax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de