

Duurzaamheidsinformatieblad

**StoSeal F 355**

Voegmassa voor vloeren en wanden, standvast

Productbeschrijving zie Technisch informatieblad (indien verkrijgbaar)

Gegevens voor gebouwcertificaties conform DGNB

Kwaliteitsniveau (ENV1.2, volgens criteriamatrix, DGNB-systeem versie 2018)

Nr. 11: sokkelprofielen, deurrails, steunlijnen (dubbele of holle bodem): voldoet aan kwaliteitsniveau 4 – GISCODE PU10/PU20/RS10 en EMICODE EC1/EC1+/EC1-R of EC1+-R,
Nr. 13: montagelijmen en afdichtingsmiddelen op de gevel, vensters en buitendeuren: voldoet aan kwaliteitsniveau 4 – chloorparaffine < 0,1% en < 0,1% gehalogeneerde drijfgassen en EMICODE, EC1/EC1+/EC1-R/EC1+-R of VOC < 1%

Kwaliteitsniveau (ENV1.2, volgens criteriamatrix, DGNB-systeem versie 2023)

Nr. 11: Verlijmingen en afdichtingen binnen (niet bekeken: glasbouw, gevel en brandbeveiliging): voldoet aan kwaliteitsniveau 4 - GISCODE PU10 / PU20 / RS10 / DA20 / DSE20 / DSA20 / DSO20 of DH20 en EMICODE EC1+
nr. 13: Montagelijm en voegkitten op de gevel, kozijnen en buitendeuren: voldoet aan kwaliteitsniveau 4 - chloorparaffine (SCCP's + MCCP's + LCCP's) < 0,1% en gehalogeneerde drijfgassen < 0,1% en EMICODE EC1+ of VOC < 1%

Productspecifieke ecologische balanswaarden (ENV 1.1 en ENV 2.1)

volgens EPD

Productspecifieke levensduur (ECO1.1)

> 50 jaar bij toepassing binnen (volgens BNB),
40 jaar bij toepassing buiten (volgens BNB)

Invloed op akoestisch comfort (SOC1.3)

niet beoordeeld

Reinigingsinstructies (PRO1.5 en TEC1.5)

zie technisch informatieblad

Recyclingvriendelijke keuze materialen (TEC1.6)

kan worden overwerkt

Gegevens voor gebouwcertificaties conform LEED

VOC-concentratie (EQ Credit: Low-emitting materials)

0 g/l (zonder water) berekend volgens de SCAQMD METHOD 304-91 (5.1)
wordt aan voldaan volgens LEED v.4

VOC- en SVOC-emissies (EQ Credit: Low-emitting materials)

niet verzameld

Duurzaamheidsinformatieblad



StoSeal F 355

materials)	niet relevant bij toepassing buiten
Formaldehyde-emissies	niet verzameld niet relevant bij toepassing buiten
Recyclingspercentage (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Recyclingspercentage (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Herwinbare grondstoffen (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	< 2 %
Gegevens voor gebouwcertificaties conform BREEAM	
Formaldehyde (Hea 02: kwaliteit binnenlucht)	niet verzameld niet relevant bij toepassing buiten
VOC-concentratie (Hea 02: kwaliteit binnenlucht)	zie veiligheidsinformatieblad (rubriek 15)
VOC-emissies (Hea 02: kwaliteit binnenlucht)	niet verzameld niet relevant bij toepassing buiten
SVOC-emissies (Hea 02: kwaliteit binnenlucht)	niet verzameld niet relevant bij toepassing buiten
CMR-stoffen (Hea 02: kwaliteit binnenlucht)	niet verzameld niet relevant bij toepassing buiten
Milieukeurmerken en milieu-etiketteringen	
Certificaten, milieukeurmerken, milieulabels	geen
Milieuproductverklaring (EPD)	 EPD-FEI-20220021-IBG1
GISCODE (volgens GISBAU)	DH20
Veiligheidsinformatieblad (SDB)	beschikbaar

Duurzaamheidsinformatieblad



StoSeal F 355

Technisch informatieblad (TM)	beschikbaar
In het product aanwezige stoffen	
Samenstelling	niet verzameld
Organisch aandeel (volgens natureplus, baubook)	> 5 %
Gevaarlijke inhoudsstoffen (volgens EU-verordeningen)	Zie veiligheidsinformatieblad (rubriek 3)
CMR-stoffen (VOC)	bevat titanium(IV)oxide (niet in poedervorm)
VOC-concentraat (volgens richtlijn 2004/42/EG)	(0 %) valt niet onder de richtlijn
Weekmaker	worden meegeleverd
Vrije formaldehyde	niet aanwezig (volgens beoordeling formule)
Biocide(n), werkzame stof(fen) ter bescherming van de afwerking (volgens verordening (EU) nr. 528/2012)	niet aanwezig
Biocide(n), werkzame stof(fen) ter bescherming bij opslag (volgens verordening (EU) nr. 528/2012)	niet aanwezig
Zware metalen	niet beoordeeld
Naleving van de beperking van emissies uit de titaandioxide-industrie (volgens richtlijn 2010/75/EU resp. 25e verordening voor de uitvoering van de Bundes-Immissionsschutzgesetz)	ja
ZZS volgens chemicaliënverordening REACH (EG/1907/2006), bijlage XIV	niet aanwezig

Duurzaamheidsinformatieblad



StoSeal F 355

Emissies, CO2-balans

CO2-waarde (fabricage A1-A3) (cradle-to-gate)

4,79 kg CO2e/kg

CO2-waarde (levenscyclus A1-D)

6,3 kg CO2e/kg

Semivluchtige organische verbindingen SVOC's

zie milieuproductverklaring (EPD)

Afvoeren, hergebruik, recycling

Afvoer resten

kan naar een verzamelpunt voor recycling worden afgevoerd
zie veiligheidsinformatieblad (rubriek 13)

Afvoer van materiaal dat vrijkomt bij ontmanteling

kan worden overwerkt,
zie EPD hoofdstuk 2.14 en 2.15

Verpakking, emmers, folies

De terugname van gebruikte verpakkingen en de juiste verwerking ervan is overeenkomstig de wettelijke voorschriften met een regionaal afvalverwerkingsbedrijf georganiseerd en gecertificeerd.

Bedrijfsverantwoordelijkheid van Sto

Centrale doelstelling, bedrijfsbeleid

De missie van Sto is, technologieleider voor de menselijke en duurzame vormgeving van gebouwde levensruimtes te zijn. Wereldwijd. Meer informatie op: www.sto.com

UN Global Compact – lidmaatschap

Sto is lid van de UN Global Compact en verplicht zich tot tien universeel erkende principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiebestrijding. Meer informatie vindt u onder: www.unglobalcompact.org

ILO fundamentele arbeidsnormen

Sto verplicht zich ertoe, op al zijn vestigingen de ILO fundamentele arbeidsnormen na te leven.

Kwaliteitsmanagement, milieumanagement, energiemangement

Productielocatie volgens DIN EN 9001, DIN EN 14001 en DIN EN 50001 gecertificeerd.

Leverancierscode

De leveranciers-codex van Sto is gebaseerd op de principes van de UN Global Compact en op de Sto-doelstelling. Leveranciers zijn verplicht, zich hieraan te

Duurzaamheidsinformatieblad



StoSeal F 355

houden en worden continu geëvalueerd.

Met dit document willen wij u helpen de duurzaamheid van onze producten beter te kunnen beoordelen. Onder duurzaamheid verstaan wij de gecompliceerde combinatie van economische, ecologische en sociale criteria om aan de behoeften van de huidige en toekomstige generatie te kunnen voldoen. Onze producten moeten daartoe bijdragen en tegelijkertijd voldoen aan de eisen qua welzijn alsmede kwaliteit en functionaliteit. Wij beschouwen duurzaamheid niet als een eindtoestand, maar als een continu verbeteringsproces. Daarom hebben wij de volgende kernuitspraken voor onze producten gedefinieerd:

1. Sto-producten leveren een bijdrage aan belangrijke duurzaamheidsonderwerpen: bijv. klimaatbescherming, efficiënt gebruik van gebouwen, energie en grondstoffen, bescherming en lange levensduur, gezondheid en welzijn.
2. Alle grondstoffen in Sto-producten vervullen toepassingsrelante functies en zijn qua milieugevolgen geoptimaliseerd - op basis van huidige technologieën.
3. Sto-producten worden met zo weinig mogelijk energie en grondstoffen geproduceerd; waar ecologisch, economisch en sociaal verdraagzaam en zinvol worden duurzame grondstoffen gebruikt.
4. Sto evalueert en stimuleert de afvoer, het hergebruik en de recycling van haar producten waar dit technologisch en economisch realiseerbaar is.

De interpretatie en beoordeling van de duurzaamheid van onze producten hebben wij niet alleen in de hand - deze worden ook door uw meningen en beslissingen bepaald. De volgende informatie, met de nadruk op milieu en gezondheid, moet u daarbij helpen.

De informatie resp. gegevens in dit duurzaamheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Bij publicatie van een nieuw duurzaamheidsinformatieblad zijn alle vorige versies niet meer geldig. Neem de gegevens in het technisch informatieblad en het veiligheidsinformatieblad in acht. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104
Fax: +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de