

Fiche technique

Sto-Carbure de Silicium

Granulat de saupoudrage, conducteur, noir



Caractéristique

Application	• granulat de saupoudrage conducteur • matériau de saupoudrage pour l'obtention des caractéristiques de conductivité électrique associées à une résistance anti-dérapante accrue
Aspect	• brillant
Particularités / Indications	• également utilisable en saupoudrage à effets dans certains revêtements de finition de façade • instructions de mise en œuvre spécifiques requises

Livrer

Teinte noir

Emballage sac

	Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
	14219-002	Sto Siliciumcarbid F 14	25 kg Sac
	14218-002	Sto Siliciumcarbid F 20	25 kg Sac
	14217-002	Sto-Siliciumcarbid F 54	25 kg Sac

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be