


Technisch informatieblad

Sto-Clipsprofiel Perfect

Aanvullend profiel met geïntegreerd glasweefsel



Kenmerk		
Toepassing	• buiten • kan op het Sto-Sokkelprofiel Alu geschoven worden • voor het overbruggen van voegen bij het Sto-Sokkelprofiel Alu, voor het garanderen van een minimale laagdikte van de wapeningslaag bij de afsluiting van de sokkel	
Eigenschappen	• van PVC, met geïntegreerd glasweefsel	
Formaat	• lengte: 230 cm • druiprand: 3 en 6 mm • lengte: 240 cm • druiprand: 10 mm	
Ondergrond		
Eisen	Voldoende uitgeharde isolatieplaatverlijming (de droog-/uithardtijd van de minerale lijm mortel wordt weergegeven in het betreffende technische informatieblad). Schone, droge en vlakke isolatieplaatvlakken en rechte kanten.	
Vorbereidingen	Montage van de Sto-Sokkelprofiel Alu conform het technische informatieblad.	
Verwerking		
Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik
		1,00 m/m
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.	
Applicatie	Het profiel wordt bevestigd voordat de wapeningslaag wordt aangebracht. Het profiel van onderen op de druipneus van het Sto-Sokkelprofiel Alu schuiven, totdat het vastklikt. De profielen met een voeg van 3 mm aanbrengen. De voegen van het Sto-Sokkelprofiel Alu mogen niet samenvallen met de voegen van het Sto-Clipsprofiel Perfect. Minimaal 20 cm alternerend aanbrengen.	

Technisch informatieblad

Sto-Clipsprofiel Perfect

De wapeningsmortel over de breedte van de weefselstrook aanbrengen en het geperforeerde gedeelte van het profiel volledig in de wapeningsmortel duwen. Bij de uitvoering van de wapeningslaag, het wapeningsweefsel tot aan de binnenkant van de druipline aanbrengen. Op die manier is gewaarborgd, dat het weefsel volledig door de wapeningsmortel wordt bedekt.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

De voegen van het Sto-Sokkelprofiel Alu mogen niet samenvallen met de voegen van het Sto-Clipsprofiel Perfect. Minimaal 20 cm alternerend aanbrengen.

Leveren

Kleur Wit.

Opslag

Opslagcondities Droog opslaan.

Markering

Productgroep ETICS-toebehoren .

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be