

Technisch informatieblad

Sto-Druipneusprofiel Vario

Druipneusprofiel, variabel, met geïntegreerd glasweefsel



Kenmerk

Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> • buiten • voor het realiseren van druipranden bij buitengevelisolatiesystemen • voor het realiseren van een horizontale aansluiting bij keramische bekledingen, als randbescherming in StoReno • voor dunne tot gemiddelde wapeningslagen
-------------------	---

Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • van kunststof • met geïntegreerd glasweefsel
----------------------	---

Formaat	• profiellengte: 250 cm
----------------	-------------------------

Ondergrond

Eisen	<p>Voldoende uitgeharde isolatieplaatverlijming (de droog-/uithardtijd van de organische lijm massa resp. de minerale lijm mortel vindt u in het bijbehorende technische informatieblad).</p> <p>Schone, droge en vlakke isolatieplaatvlakken zonder verzet, aansluitende randen.</p>
--------------	---

Verwerking

Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik	
		1,00	m/m

Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Applicatie	<p>Het profiel voor de oppervlakwapening met de bij het systeem behorende wapeningsmortel op de voorbereide isolatieplaten bevestigen.</p> <p>Bij de randen de wapeningsmortel in de breedte van het vlies over het gehele oppervlak aanbrengen. Geperforeerd kunststof profiel en vliesstroken in de verse wapeningsmortel inwerken.</p> <p>Bij de uitvoering van de oppervlakwapening het weefsel tot aan de profielonderkant leggen.</p>
-------------------	---

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	Bij toepassing in de lateizone moet het profiel korter zijn dan de dagmaatbreedte de gepleisterde dagkant, d.w.z. hij mag niet in het geveloppervlak uitsteken.
--	---

Technisch informatieblad

Sto-Druipneusprofiel Vario

Leveren

Kleur wit

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaan

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie toebehoren

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be