


Technisch informatieblad

Sto-Hoekweefsel Standaard

Hoekprofiel met geïntegreerd glasweefsel



Kenmerk

- Toepassing**
- buiten en binnen
 - voor hoeken bij buitengevelisolatiesystemen

- Eigenschappen**
- van kunststof
 - met geïntegreerd glasweefsel (160 g/m²)

- Formaat**
- maasbreedte: 4 x 4 mm
 - lengte: 250 cm
 - afmetingen: 11 x 13 cm

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Oppervlaktegewicht	ETAG 004 / bijlage C 6.1	160 g/m ²	van glasweefsel
Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.			

Ondergrond

- Eisen**
- Gevelisolatiesystemen:
Voldoende uitgeharde isolatieplaatverlijming (de droog-/uithardtijd van de organische lijm massa resp. de minerale lijm mortel vindt u in het bijbehorende technische informatieblad).
Schone, droge en vlakke isolatieplaatvlakken zonder verzet, aansluitende randen.
- Renovatie van gepleisterde oppervlakken:
stabiele, vlakke, droge en schone ondergrond - vrij van stoffen die de hechting beïnvloeden (bijv. vervuiling).
Controleer de draagkracht en aanwezigheid van holle plaatsen.

- Vorbereidingen**
- Renovatie van gepleisterde oppervlakken:
grote uitstekende delen verwijderen, grotere oneffenheden bijv. met een geschikte mortel egaliseren.

Verwerking

Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik	
		1,00	m/m

Technisch informatieblad

Sto-Hoekweefsel Standaard

Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Applicatie

Aan de randen de wapeningsmortel in de breedte van het weefsel over het gehele oppervlak aanbrengen. Weefselhoeken loodrecht en in lijn en zonder blazen of vouwen leggen. Overtollige wapeningsmortel met een rvs plakspaan afrijen (ter voorkoming van opkomen van de wapeningslaag in de hoek). Bij de uitvoering van de wapening het weefsel tot aan de hoek laten doorlopen.

De wapening van dagkanten en het maken van de randen kan met behulp van de weefselhoek in één arbeidsgang plaatsvinden. Hiervoor het geïntegreerde weefsel tot de achterste rand van de dagkant plaatsen en in de wapeningsmortel inbedden. Bij gebruik van profielen: weefselstrook van profiel en de weefselhoek minimaal 10 cm laten overlappen.

Leveren

Kleur geel profiel

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaan

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie toebehoren

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be