

Technisch informatieblad

Sto-Overgangsprofiel

Afsluitprofiel met geïntegreerd glasweefsel



Kenmerk		
Toepassing	• buiten • voor het realiseren van een overgang tussen het buitengevelisolatiesysteem en de lood/zinkslabbe bij bijv. terrassen of platte daken	
Eigenschappen	• van kunststof, met geïntegreerd glasweefsel • met kunststof pluggen voor optimale bevestiging in isolatiemateriaal	
Formaat	• lengte: 250 cm	
Ondergrond		
Eisen	Gevelisolatiesystemen: De verlijming van de isolatieplaten moet voldoende zijn uitgehard. De droog- en uithardtijden van de organische of van de minerale mortel vindt u in het betreffende technisch informatieblad. De isolatieplaat moet schoon, droog, niet versprongen en vlak zijn en loodrechte zijanten hebben.	
Verwerking		
Verwerkingstemperatuur	Minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +40 °C	
Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik
		1,00 m/m
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.	
Applicatie	Het profiel zover op de reeds aanwezige lood/zinkslabbe steken zodat aan de bovenkant van de lood/zinkslabbe een speling van enkele millimeters overblijft om beweging op te kunnen vangen. De naden tussen de slabben en de naden tussen de profielen met min. 20 cm verspringing plaatsen. Het profiel uitgelijnd aanbrengen. Het profiel met de meegeleverd kunststofpluggen in het isolatiemateriaal vastmaken.	
	De geïntegreerde weefselstrook naar voren klappen. De wapeningsmortel over de breedte van het profiel en de geïntegreerde weefselstrook aanbrengen. Het profiel en de weefselstrook in de verse wapeningsmortel inbedden.	

Technisch informatieblad

Sto-Overgangsprofiel

De wapeningsmortel laten drogen. Het gehele vlak wapenen en het Sto-Glasweefsel tot aan de druiprand van het profiel aanbrengen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Bij ieder profiel worden 6 kunststof pluggen meegeleverd. Daarmee is het mogelijk, de pluggen met een onderlinge afstand van 50 cm te plaatsen.

Leveren

Kleur Wit

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaan

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie toebehoren

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be