


Fiche technique

Sto-Profil de Clips Perfect

Profil supplémentaire avec fibre de verre intégrée



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- à clipser sur Sto-Profil de socle Alu
- pour le pontage du raccord de Sto-Profil de socle Alu, pour garantir une épaisseur de couche minimale du marouflage au niveau de l'arrêt du soubassement

Propriétés

- en PVC, avec fibre de verre intégrée

Format

- longueur : 230 cm
- goutte d'eau : 3 mm et 6 mm
- longueur : 240 cm
- goutte d'eau : 10 mm

Support

Exigences

Durcissement suffisant du collage de panneaux (voir fiche technique correspondante pour le temps de séchage / de prise de la colle minéral). Surfaces de panneaux isolants propres, sèches, sans décalage et planes, bords droits.

Préparations

Montage de Sto-Profil de socle Alu conformément à la fiche technique.

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.
		1,00 m/m

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application

Fixer le profil avant le marouflage. Glisser le profil sur la goutte d'eau de Sto-Profil de socle Alu par le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Appliquer les profilés avec un joint de 3 mm. Les joints du Sto-Profil de socle Alu ne doivent pas coïncider avec les joints du Sto-Profil de Clips Perfect. Appliquer au moins 20 cm en alternance.

Fiche technique

Sto-Profil de Clips Perfect

Appliquer le mortier d'armature sur toute la largeur du treillis et enfoncer complètement la partie perforée du profilé dans le mortier d'armature. Lors de la mise en œuvre du marouflage, avancer le treillis jusqu'au bord intérieur de la goutte d'eau. Ceci garantit que le treillis est entièrement recouvert de l'enduit de marouflage.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Les joints du Sto-Profil de socle Alu ne doivent pas coïncider avec les joints du Sto-Profil de Clips Perfect. Appliquer au moins 20 cm en alternance.

Livrer

Teinte Blanc

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be