

Fiche technique

Sto-Profil de Socle Aluminium

Profilé en aluminium pour arrêt du soubassement



Caractéristique

Application	• pour le départ des systèmes d'isolation de façades
Propriétés	• aluminium anodisé à la pièce • extrudé pour une résistance maximale • avec goutte d'eau intégrée
Format	• profondeur: 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 122, 142, 152, 162, 182, 202 mm • longueur : 200 cm

Support

Exigences	Le support doit être plan et cohésif. Vérifier la résistance et l'absence de parties creuses
Préparations	Abattre les grosses saillies. Égaliser les grosses irrégularités à l'aide de mortier adapté.

Mise en œuvre

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	spécifique à un chantier	1,00	m/m
Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			
Application	Poser le profil à la hauteur préalablement définie en veillant à ce qu'il soit aligné et le fixer avec Sto-Cheville à frapper S UEZ 8 ou Sto-Cheville à Visser S UEZ 8 (3 pièces/m). Utiliser les deux trous extérieurs pour la fixation. Compenser les petites irrégularités du support en posant Sto-Cale. Joindre les profils à l'aide de Sto-Clips de connection de socle S de jonction (aide au montage). Après la pose des profils, poser les panneaux isolants dessus. Décaler les joints des profils et des panneaux. Lors de la mise en œuvre du marouflage de surface, avancer le treillis jusqu'au bord inférieur du profil.		
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Choisir la profondeur des profils en fonction de l'épaisseur du matériau isolant. Il est recommandé d'utilisation en plus Sto-Profil de Clips Perfect pour la formation exacte du bord inférieur.		

Fiche technique

Sto-Profil de Socle Aluminium

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Telefoon: 02 45 30-110
info.be@sto.com
www.sto.be