


Fiche technique

Sto-Profil de passage

Profil de jonction avec fibre de verre intégrée



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour raccorder les systèmes d'isolation de façades aux zingueries (toit-terrasse, terrasse, etc.)
Propriétés	• en PVC, avec fibre de verre intégrée • avec chevilles en plastique pour une fixation optimale dans l'isolant
Format	• longueur : 250 cm

Support

Exigences	Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur : Le collage des panneaux isolants doit avoir suffisamment durci. Pour les temps de séchage et de prise de la colle organique ou du mortier colle minéral, voir les indications figurant dans la fiche technique associée. Le panneau isolant doit être propre, sec, sans décalage et plan, et ses arêtes doivent être bien alignées.
------------------	--

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air : +5 °C Température maximale du support et de l'air : +40 °C
-------------------------------------	--

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			

Application	Placer le profil sur la zinguerie de manière à ce qu'il subsiste un jeu de quelques millimètres au-dessus de l'arête supérieure pour compenser les mouvements. Disposer les joints entre la zinguerie et les joints entre les profils en quinconce. Aligner le profilé. Fixer le profilé dans le matériau isolant à l'aide des chevilles en plastique fournies. Rabattre le treillis d'armature intégrée. Appliquer le sous-enduit sur toute la largeur du profilé et le treillis d'armature intégrée. Incorporer le profilé et le treillis d'armature dans le sous-enduit encore frais.
--------------------	--

Fiche technique

Sto-Profil de passage

Laisser sécher le sous-enduit. Maroufler toute la surface et avancer la Sto-Fibre de verre jusqu'à la butée d'arrêt du profilé.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

6 chevilles en plastique sont livrées avec chaque profil. Ainsi, il est possible de placer des chevilles à une distance de 50 cm l'une de l'autre env.

Livrer

Teinte Blanc

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be