

Fiche technique

Sto-Profil de socle PH-A

Profil d'angle auto-adhésif avec fibre de verre intégrée

**Caractéristique****Application**

- pour l'extérieur
- pour la réalisation de départ sans pont thermique
- renfort d'angle au niveau du retrait du soubassement
- à partir d'une épaisseur d'isolant de 40 mm
- retrait maximal du soubassement : 60 mm
- pour les bâtiments dont les parties enterrées sont isolées ultérieurement

Propriétés

- autocollant (pour la fixation temporaire à la rangée inférieure de panneaux isolants)
- en plastique
- avec fibre de verre intégrée
- avec goutte d'eau
- avec connecteurs prémontés

Format

- goutte d'eau : 3 mm et 6 mm
- longueur : 240 cm

Support**Exigences**

Poser le profil de socle après le montage de l'isolation de façade, mais avant l'isolation du soubassement. Collage de panneaux suffisamment durci (voir fiche technique correspondante pour le temps de séchage / de prise de la colle organique ou du mortier colle minéral).
Surfaces de panneaux isolants propres, sèches, sans décalage et planes, bords alignés.

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m
La quantité de matériau à utiliser dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			
Application	Fixer le profil de socle aux panneaux isolants préparés dans la partie inférieure de l'isolation de façade à l'aide de l'enduit de marouflage du système avant l'armature de surface.		

Fiche technique

Sto-Profil de socle PH-A

Au niveau du bord des panneaux isolants, appliquer l'enduit de marouflage sur toute la surface de la largeur du profil et de la bande de treillis. Fixer le profil de socle à la face inférieure de la première rangée de panneaux isolants à l'aide de la bande autocollante intégrée et noyer le côté perforé et la fibre de verre dans l'enduit de marouflage frais à la spatule. La bande de treillis intégrée doit avoir un chevauchement de 10 cm sur le raccord. L'arête de rupture intégrée permet de varier la largeur du côté inférieur en plastique.

Pour joindre les profils de socle, utiliser Sto-Clips de connection de socle L. Couper en fonction du besoin. Les clips de connection coupés doivent être au moins aussi long que la largeur visible du côté inférieur du profil de socle. Prolonger le treillis d'armature jusqu'au bord intérieur de la goutte d'eau. Ceci garantit que le treillis est entièrement recouvert de l'enduit de marouflage. L'isolation de façade doit être prolongée par une isolation de soubassement.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Sto-Profil Départ PH est recommandé pour la pose de la première rangée de panneaux isolants.

Le profil ne peut pas être utilisé dans le système StoTherm Resol.

Livrer

Teinte blanc

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Téléphone: 02 568 09 49 tsc.be@sto.com
Télécopie: 02 453 03 01 www.sto.be