


Fiche technique

Sto-Profil d'arrêt

Profil d'arrêt avec butée et fibre de verre intégrée



Caractéristique

- Application**
- pour l'extérieur et l'intérieur
 - pour la réalisation d'arrêts nets entre deux revêtements de finition

- Propriétés**
- en plastique
 - avec fibre de verre intégrée

- Format**
- butée d'arrêt/épaisseur de couche : 3, 6, 10, 15 mm
 - longueur : 240 cm

Support

- Exigences**
- Marouflage suffisamment durci (voir la fiche technique correspondante pour le temps de séchage / de prise de l'enduit de marouflage).
Couche de marouflage propre, sèche et planes ; bords alignés.

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m
	Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes, restes inclus, doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		

Application

Appliquer l'enduit de marouflage sur toute la surface de la largeur de la bande de treillis. Poser le profil en veillant à ce qu'il soit aligné, puis noyer le profil dans l'enduit de marouflage frais à la spatule. Enlever le surplus d'enduit de marouflage avec une taloche de lissage en acier inoxydable.

Après le séchage, appliquer les couches d'enduit suivantes. Nivelier les enduits à structure en passant sur l'arête de nivellement, travailler les enduits lisses contre l'arête de nivellement.

Dans les cas où le profilé d'arrêt d'enduit est mis en place avant le marouflage de surface, la trame de façade doit être amenée jusqu'à l'arête de l'enduit. Cela permet de garantir un chevauchement suffisant des trames au niveau du raccord.

Fiche technique

Sto-Profil d'arrêt

Indications, recommandations, informations spéciales, divers L'arête de nivellement reste visible.
En cas de pose horizontale, le profil ne doit pas former de bord saillant sur lequel l'eau risque de s'accumuler.

Livrer

Teinte blanc

Emballage Carton

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Téléphone: 02 568 09 49 tsc.be@sto.com
Télécopie: 02 453 03 01 www.sto.be