

Fiche technique

Sto-Profil d'arrêt Picco

Profil d'embrasure de faible largeur avec treillis intégré



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • convient pour les fenêtres et portes montées en retrait de la maçonnerie • application toujours en combinaison avec Sto-Bande Comprimée Lento dans les systèmes d'ITE • longueur de montage: $\leq 2,5$ mm, monter le profil sans joints • conseil: prétraiter les dormants avec un feutre à primaire pour améliorer l'adhérence de la bande d'étanchéité auto-adhésive.
--------------------	--

Propriétés	• résistant à la pluie battante • auto-adhésif • en plastique • avec fibre de verre intégrée • avec languette de protection autocollante pour fixer des polyanes
-------------------	--

Format	• longueur: 250 cm • largeur: 6 mm
---------------	--

Support

Exigences	Le support doit être solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant altérer l'adhérence (par ex. graisse, saleté).
------------------	---

Préparations	Nettoyer l'encadrement de la fenêtre ou de la porte avec un nettoyant approprié et rincer. Pour choisir le produit nettoyant, contacter le fabricant de fenêtres ou de portes le cas échéant.
---------------------	---

Réaliser un test de collage:
Pour ce faire, coller une pièce de profilé de 10 cm de long et appuyer. Après un temps d'attente d'au moins 10 min, retirer d'un coup sec ou décoller.
Le test de collage est réussi si les critères suivants sont remplis:
- la surface adhésive est continue et ne présente pas d'interruptions
- la surface adhésive constitue ≥ 80 % de la surface de contact
- la rupture se fait sur la bande de mousse et non sur la surface adhésive

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air: $+5$ °C Température maximale du support et de l'air: $+40$ °C
-------------------------------------	--

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m

Fiche technique

Sto-Profil d'arrêt Picco

Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes, plus les restes, doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application	Poser les panneaux isolants avec Sto-Bande Comprimée Lento sur le support. Découper le profil d'arrêt à la longueur requise. Débarrasser la bande d'étanchéité PE de son film de protection et fixer le profilé contre la bande comprimée. Poser la bande d'armature intégrée et la fibre de verre de l'armature d'angle avec un chevauchement d'au moins 10 cm et les noyer dans l'enduit de marouflage du système. La bande de treillis intégrée doit avoir un chevauchement de 10 cm sur le raccord. Utiliser le treillis qui dépasse d'un côté et un morceau de la bande comprimée doit être prévu entre les extrémités. Conseils pour le marouflage et la couche de finition : - Le treillis dépassant d'un côté s'utilise pour l'armature des angles rentrants. - Le marouflage ou la couche de finition ne doivent pas dépasser de l'arête de rupture de la languette de protection. Sinon, la séparation ne peut pas être réalisée proprement. - N'enlever la languette de protection que lorsque la couche de finition est sèche. - Astuce : plier la languette de protection avant de l'arracher.
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	L'armature textile du profilé d'arrêt d'enduit ne doit pas être exposée aux vents forts ni aux tempêtes. Maroufler la façade immédiatement après la pose des profilés d'arrêt d'enduit. S'il n'est pas possible de maroufler immédiatement : fixer l'armature textile avec des clous en plastique jusqu'au marouflage. Pour que le profilé remplisse parfaitement sa fonction, les fenêtres et les portes doivent être fixées selon les règles de l'art de sorte que tout mouvement inadmissible soit exclu. Respecter les directives applicables.

Stockage	
Conditions de stockage	Stocker à plat et dans un endroit sec.
Marquage	
Groupe de produits	Accessoires pour système d'ITE

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

Fiche technique

Sto-Profil d'arrêt Picco

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be