

Technisch informatieblad

Sto-Siliciumcarbide

Instrooigranulaat, geleidend, zwart



Kenmerk

Toepassing	• geleidend instrooigranulaat • als instrooi materiaal voor het bereiken van elektrisch geleidende eigenschappen in combinatie met verhoogde antislip
Optiek	• glanzend
Bijzonderheden/opmerkingen	• kan ook als effect-instrooiing in bepaalde gevel-eindafwerkingen worden gebruikt • afzonderlijke verwerkingsinstructies aanvragen

Leveren

Kleur	zwart		
Verpakking	zak		
	Artikelnummer	Benaming	Verpakking
	14219-002	Sto-Siliciumcarbide F 14	25 kg Zak
	14218-002	Sto-Siliciumcarbide F 20	25 kg Zak
	14217-002	Sto-Siliciumcarbide F 54	25 kg Zak

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be