

Technisch informatieblad

Sto-Sokkelprofiel Aluminium

Aluminiumprofiel ter afsluiting van de sokkel



Kenmerk		
Toepassing	• voor afsluiting van de sokkel van buitengevelisolatiesystemen	
Eigenschappen	• van geanodiseerd aluminium • geprofileerd voor hoogste stabiliteit • met geïntegreerde druiprand	
Formaat	• uitkraging: 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 122, 142, 152, 162, 182, 202 mm • lengte: 200 cm	
Ondergrond		
Eisen	De ondergrond moet vlak en draagkrachtig zijn. Controleren op sterkte en holle plaatsen.	
Vorbereidingen	Grove uitstekende delen wegslaan. Grotere oneffenheden moeten met een geschikte mortel worden geëgaliseerd.	
Verwerking		
Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik
	projectspecifiek	1,00 m/m
	De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.	
Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	De profielen moeten overeenkomstig de dikte van het isolatiemateriaal worden gekozen.	
	Bovendien wordt het gebruik van de Sto-Clipsprofiel Perfect op het sokkelprofiel geadviseerd.	
Applicatie	Positioneer het profiel op de vooraf bepaalde hoogte, zorg ervoor dat het horizontaal en uitgelijnd is en bevestig het met Sto-Slagplug S UEZ 8 of Sto-Schroefpluggen S UEZ 8 (3 stuks / m). Gebruik de twee buitenste gaten om te bevestigen. Compenseer kleine oneffenheden in de ondersteuning door Sto-Uitvulplaatje te plaatsen.	
	Verbind de profielen met het verbindingsstuk Sto-Sokkelprofielverbinding S (montagehulp). Leg na het bevestigen van de profielen de isolatiepanelen erop. Verspreid de voegen van de profielen en panelen.	

Technisch informatieblad

Sto-Sokkelprofiel Aluminium

Bij het aanbrengen van de wapeningslaag, het wapeningsweefsel tot aan de onderrand van het profiel brengen.

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaan

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie toebehoren

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Telefoon: 02 45 30-110
info.be@sto.com
www.sto.be