

Technisch informatieblad

Sto-Sokkelprofiel PH-A

Zelfklevend hoekprofiel met geïntegreerd glasweefsel



Kenmerk		
Toepassing	• buiten • voor een koudebrugvrije start van het systeem • randbescherming ter plaatse van terugliggende sokkelplaat • voor isolatieplaten vanaf 40 mm dikte • maximaal terugliggende sokkelplaat: 60 mm • voor gebouwen met later aangebrachte sokkel-isolatie	
Eigenschappen	• zelfklevend (voor tijdelijke fixatie aan de onderste rij isolatieplaten) • van kunststof • met geïntegreerd glasweefsel • met druiprand • met voorgemonteerde connectors	
Formaat	• druiprand: 3 en 6 mm • lengte: 240 cm	
Ondergrond		
Eisen	Het sokkelprofiel wordt aangebracht na montage van de gevelisolatie maar voor montage van de sokkelisolatie. Voldoende uitgeharde isolatieplaatverlijming (de droog-/uithardtijd van de organische lijm massa resp. de minerale lijm mortel vindt u in het bijbehorende technische informatieblad). Schone, droge en vlakke isolatieplaatvlakken zonder verzet, aansluitende randen.	
Verwerking		
Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik
		1,00 m/m
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.	
Applicatie	Het sokkelprofiel voor de oppervlakwapening met de wapeningsmortel op de voorbehandelde isolatieplaten in het onderste gebied van de gevelisolatie bevestigen.	

Technisch informatieblad

Sto-Sokkelprofiel PH-A

In de omgeving van de isolatieplaatrand de wapeningsmortel in de breedte van het profiel en de wapeningsstrook over het volledige oppervlak aanbrengen. Het sokkelprofiel m.b.v. het geïntegreerde zelfklevende band op de onderzijde van de eerste isolatieplaat fixeren en het geperforeerde deel en het vlies in de wapeningsmortel inspachtelen. In het stootbereik moet de geïntegreerde wapeningsstrook 10 cm worden overlapt. De breedte van het onderste kunststof been kan met behulp van de geïntegreerde breukrand worden gevarieerd.

Voor de verbinding van de sokkelprofielen wordt de Sto-Sokkelprofielverbinding L gebruikt, die op maat wordt gemaakt. De verbinderdelen moeten minimaal zo lang zijn als de zichtbare breedte van de onderkant van het sokkelprofiel. Het wapeningsweefsel moet tot de binnenkant van de druiprand worden gelegd. Op die manier is gewaarborgd, dat het vlies volledig door de wapeningsmortel wordt overdekt. Aan de gevelisolatie moet aansluitend sokkelisolatie worden aangebracht.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Voor het plaatsen van de eerste rij isolatieplaten wordt het Sto-Sokkelprofiel PH geadviseerd.

Het profiel kan niet in het StoTherm Resol systeem worden toegepast.

Leveren

Kleur wit

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaan

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie toebehoren

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Telefoon: 02 568 09 49 tsc@sto.com
Telefax: 02 453 03 01 www.sto.be