

Technisch informatieblad

Sto-Startprofiel PH-K

Kunststof profiel ter afsluiting van de sokkel



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- voor een koudebrugvrije start van het systeem
- te plaatsen van de onderste rij isolatieplaten
- in het bijzonder voor laag-energie- en passiefhuizen
- voor de start van een buitengevelisolatiesysteem zonder sokkel-isolatie (in combinatie met het Sto-Sokkelprofiel PH)

Eigenschappen

- van kunststof
- hoge stabiliteit

Formaat

- uitkraging: 50, 100 en 160 mm
- lengte: 200 cm

Bijzonderheden/opmerkingen

- door het tussenschuiven van het Sto-Sokkelprofiel PH (tussen het Sto-Startprofiel PH-K en de onderste isolatieplaat) kan bij een buitengevelisolatiesysteem zonder sokkel-isolatie de start van het systeem gemaakt worden
- afhankelijk van de isolatiedikte worden de volgende combinaties geadviseerd
- tot 90 mm: Sto-Startprofiel PH-K 50 mm + Sto-Sokkelprofiel PH
- tot 150 mm: Sto-Startprofiel PH-K 100 mm + Sto-Sokkelprofiel PH
- tot 200 mm: Sto-Startprofiel PH-K 160 mm + Sto-Sokkelprofiel PH

Ondergrond

Eisen

De ondergrond moet vlak en draagkrachtig zijn. Controleren op sterkte en holle plaatsen.

Vorbereidingen

Grove uitstekende delen wegslaan. Grotere oneffenheden moeten met een geschikte mortel worden geëgaliseerd.

Verwerking

Verbruik

Uitvoering

Ca. verbruik

1,00

m/m

Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Technisch informatieblad

Sto-Startprofiel PH-K

Applicatie

Het startprofiel in de vooraf bepaalde hoogte horizontaal en recht uitlijnen en met Sto-Slagplug S UEZ 8 (3 stuks/m) bevestigen. De beide buitenste gaten moeten worden gebruikt voor het vastzetten.

Tussen de afzonderlijke profielen moet een ca. 3 mm brede voeg worden gevormd.

Ondergrondoneffenheden egaliseren. Daarbij bijv. Sto-Uitvulplaatjes gebruiken.

Na de montage van de profielen worden de isolatieplaten geplaatst. Daarbij mogen de profiel- en plaataansluitingen niet in één lijn staan.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Als ondergrondoneffenheden onvoldoende worden geëgaliseerd, kunnen er spanningen in het profiel ontstaan, die een vervorming van het horizontale been kunnen veroorzaken.

Leveren

Kleur wit

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaan

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie toebehoren

Veiligheid

Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-verordening.

Bijzondere instructies


De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Technisch informatieblad

Sto-Startprofiel PH-K



Sokkelprofiel met Sto-Startprofiel PH-K (rechts) en Sto-Sokkelprofiel PH (links)

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be