


Technisch informatieblad

Sto-Stopprofiel

Afsluitprofiel met aanslag en geïntegreerd glasweefsel



Kenmerk		
Toepassing	• buiten en binnen • voor het maken van een perfecte pleisterbeëindiging	
Eigenschappen	• van kunststof • met geïntegreerd glasweefsel	
Formaat	• uitkraging/laagdikte: 3, 6, 10, 15 mm • lengte: 240 cm	
Ondergrond		
Eisen	Voldoende uitgeharde wapeningslaag (de droog-/uithardtijd van de wapeningsmortel vindt u in het bijbehorende technische informatieblad). Schone, droge en vlakke wapeningslaag; uitgelijnde hoeken.	
Verwerking		
Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik
		1,00 m/m
	De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden incl. snijafval moeten eventueel op het object worden bepaald.	
Applicatie	Breng de wapeningsmortel in de breedte van de wapeningsstrook over het gehele oppervlak aan. Het profiel in de verse wapeningspleister goed uitgelijnd plaatsen en inwerken. Overtollig wapeningsmortel met en rvs-spaan verwijderen. Na droging de overige pleisterlagen aanbrengen. Structuurpleister over de uitkraging afreien, pleister op de randen inwerken. In gevallen waarbij het pleisterstopprofiel vóór de oppervlaktewapening wordt aangebracht, moet het oppervlakteweefsel tot aan de pleisterrand te worden gebracht. Daardoor wordt voldoende overlapping van weefsel in het impactgebied gerealiseerd.	
Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	De uitkraging blijft zichtbaar. Bij horizontale toepassing mag het profiel niet voor het systeem uitsteken, omdat hier anders water op kan blijven staan.	
Leveren		
Kleur	wit	

Technisch informatieblad

Sto-Stopprofiel

Verpakking	doos
Opslag	
Opslagcondities	Droog en vlak opslaan
Markering	
Productgroep	Buitengevelisolatie toebehoren
Bijzondere instructies	
De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren. Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.	

Sto nv/sa
 Z.5 Mollem 43
 B - 1730 Asse
 Telefoon: 02 568 09 49 tsc.be@sto.com
 Telefax: 02 453 03 01 www.sto.be