

Technisch informatieblad

Sto-Stopprofiel Picco

Dagkantprofiel met geringe breedte en geïntegreerd weefsel



Kenmerk

Toepassing	• buiten • geschikt voor in het metselwerk inspringende ramen en deuren • bij buitengevelisolatiesystemen altijd in combinatie met Sto-Afdichtband Lento gebruiken • inbouwlengthe: ≤ 2,5 m, profiel zonder voegen inbouwen • advies: de kozijnen met een primerstift voorbehandelen om de hechting van het zelfklevende afdichtband te verbeteren.
-------------------	---

Eigenschappen

- slagregendicht
- zelfklevend
- van kunststof
- met geïntegreerd glasweefsel
- met zelfklevende beschermstrook voor het bevestigen van afdekfolie

Formaat

- lengte: 250 cm
- breedte: 6 mm

Ondergrond

Eisen	De ondergrond moet stevig, vlak en droog zijn en geen stoffen bevatten die de hechting negatief kunnen beïnvloeden (bijv. vet, vuil)
--------------	--

Vorbereidingen

Het raam- of deurkozijn met een geschikt reinigingsmiddel reinigen. Voor de keuze van het reinigingsmiddel evt. contact opnemen met de raam- of deurfabrikant.

Kleeftest uitvoeren:

Hiervoor een ca. 10 cm lang profielstuk vastlijmen en aandrukken. Na min. 10 minuten wachten met een ruk verwijderen resp. eraf pellen.

De kleeftest is succesvol als aan de volgende criteria is voldaan:

- Het lijmvlak is doorgaand en heeft geen onderbrekingen
- Het lijmvlak is ≥ 80% van het contactvlak
- De afscheuring vindt plaats in de schuimband en niet op het lijmvlak

Verwerking

Verwerkingstemperatuur	minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +40 °C
-------------------------------	--

Verbruik

Uitvoering	Ca. verbruik
	1,00 m/m

De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie.

Technisch informatieblad

Sto-Stopprofiel Picco

Exacte verbruikswaarden excl. snijafval moeten eventueel op het object worden bepaald.

Applicatie

De isolatie plaatsen en middels Sto-Afdichtband Lento tegen het raamkader aansluiten.

Het dagkantprofiel op de benodigde lengte afsnijden. De beschermfolie van het PE-strip verwijderen en het profiel sluitend tegen de afdichtband plaatsen.

De geïntegreerde weefselstrook en de glasvezelstrook van het hoekweefsel minimaal 10 cm overlappen en in de systeemwapeningmassa inbedden.

In het stootbereik moet de geïntegreerde wapeningsstrook 10 cm worden overlapt en dient een stukje afdichtband tussen de kopse kanten voorzien te worden.

Tips voor wapeningslaag en eindafwerking:

- De eenzijdige weefseloversteek wordt gebruikt voor de wapening van binnenhoeken.
- De wapenings- of de afwerklaag mag de afbreekrand van de beschermstrip niet overlappen. Een goede verwijdering van de beschermstrip is anders niet mogelijk.
- De beschermstrip mag pas worden verwijderd wanneer de eindafwerking droog is.
- Eerst de beschermstrip knikken en dan afscheuren.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

De weefselstrook van het profiel mag niet worden blootgesteld aan harde wind of storm. De gevel na het aanbrengen van het profiel direct pleisteren. Wanneer niet direct een wapeningslaag kan worden aangebracht: het weefsel met kunststof spijkertjes fixeren tot de wapeningslaag wordt aangebracht.

Om een goede werking van het profiel te waarborgen, moeten ramen en deuren volgens de laatste stand van de techniek zijn bevestigd, zodat ontoelaatbare bewegingen zijn uitgesloten. De geldende richtlijnen opvolgen.

Opslag

Opslagcondities

Droog en vlak opslaan

Markering

Productgroep

Buitengevelisolatie toebehoren

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Technisch informatieblad

Sto-Stopprofiel Picco

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be