

Fiche technique

Sto-Ultra Cleaner

Nettoyant efficace à base de citron



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur et l'intérieur
- pour l'élimination des résidus de colles, mastics d'étanchéité, rubans adhésifs, films, étiquettes et autocollants séchés et sans effet chimique durcisseur
- pour l'élimination de saleté huileuse, restes de goudron et traces de caoutchouc
- pour le nettoyage doux de la saleté incrustée
- utilisable sur de nombreuses surfaces, comme par exemple sur les métaux laqués, enduits ou non enduits, les alliages d'aluminium, l'inox, le verre, la céramique et les plastiques : ABS, PC, PE, PMMA, PP et PVC
- ne pas utiliser sur le polystyrène

Propriétés

- pour un rendement au m² important
- dissout les restes de colle
- élimine la mousse polyuréthane fraîche
- élimine les restes de mastic d'étanchéité
- nettoie en douceur les surfaces en plastic
- non corrosif pour les métaux
- n'agresse pratiquement pas les supports

Particularités / Indications

- contrôler l'aptitude du matériau avant toute utilisation sur support

Support

Exigences

Le support doit être sec. Les supports humides peuvent entraîner une réaction chimique et une saponification. Toutes les surfaces nettoyées doivent être sèches avant la reprise des travaux.

Préparations

Nettoyage des surfaces en aluminium, zinc, cuivre, tôles anodisées et à revêtement poudre ainsi que des surfaces plastiques en ABS, PC, PE, PMMA, PP et PVC :

Vaporiser, laisser agir 3 à 5 minutes et nettoyer et essuyer avec un non-tissé ou un chiffon. Nettoyage sur toute la surface, dans le cas contraire, des différences de couleur peuvent survenir.

Attention : lors du nettoyage de surfaces plastiques rugueuses anciennes devenues grisâtres, faire un essai sur une partie.

Nettoyage du béton, de la brique, des briques apparentes, des carreaux et de la céramique :

Les salissures de mousse polyuréthane fraîche doivent être éliminées immédiatement. Traiter les restes dans les pores et joints en les vaporisant encore une fois puis en passant une brosse.

Élimination des autocollants et restes d'autocollants :

Vaporiser, laisser agir 10 minutes et éliminer avec un non-tissé.

Dans le cas de saleté incrustée, répéter le processus.

Les propositions d'application présentées ne dégagent pas l'applicateur de la responsabilité de vérifier et d'évaluer par lui-même le support.

Fiche technique

Sto-Ultra Cleaner

Mise en œuvre

Application	Vaporiser et essuyer Afin d'éviter que la couleur ne déteigne, nettoyer d'une même opération toutes les surfaces adjacentes.
--------------------	---

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Sèche de manière purement physique. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité relative de l'air, de la température ambiante, ainsi que de l'aération. Recouvrement des surfaces après séchage complet.
--	---

Nettoyage des outils	Laver les chiffons de nettoyage avec de l'eau et des agents tensio-actifs immédiatement après utilisation.
-----------------------------	--

Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Ne pas utiliser sur le polystyrène Laisser les non-tissés utilisés sécher ouverts puis les éliminer.
---	---

Livrer

Emballage	Bombe
------------------	-------

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé.
-------------------------------	--

Durée de stockage	À stocker fermé sans limite de temps.
--------------------------	---------------------------------------

Marquage

Groupe de produits	Nettoyant
---------------------------	-----------

Sécurité	Respecter la fiche de données de sécurité
-----------------	---

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be