

Technisch informatieblad

Sto-Ultra Cleaner

Effectieve reiniging op citroenbasis



Kenmerk

Toepassing

- buiten en binnen
- voor het verwijderen van de resten van gedroogde en niet chemisch hardende lijm- en dichtstoffen, kleefbanden en -folies, etiketten en stickers
- voor het verwijderen van olieachtige vervuilingen, teerresten en rubberafslijting
- voor zachte reiniging van hardnekkig vuil
- te gebruiken op vele oppervlakken zoals gecoate, niet-gecoate en gelakte metalen, aluminiumlegeringen en roestvrij staal, glas, keramiek en kunststoffen: ABS, PC, PE, PMMA, PP en PVC
- niet op polystyreen gebruiken

Eigenschappen

- groot rendement
- lost lijmresten en -stoffen op
- verwijderd vers PU-schuim
- verwijderd resten van afdichtstoffen
- reinigt zacht kunststof oppervlakken
- niet corrosief voor metalen
- tast de ondergrond nagenoeg niet aan

Bijzonderheden/opmerkingen

- voor gebruik de ondergrond testen op geschiktheid

Ondergrond

Eisen

De ondergrond moet droog zijn. Vochtige ondergronden kunnen tot chemische reactie en daardoor tot verzeping leiden. Alle gereinigde oppervlakken moeten droog zijn, voordat ze verder worden behandeld.

Vorbereidingen

Reiniging van oppervlakken van aluminium, zink, koper, geanodiseerde en gepoedercoate platen en kunststof oppervlakken van ABS, PC, PE, PMMA, PP en PVC.
 Insputten, 3 - 5 minuten laten inwerken, met een vlies of doek reinigen en afvegen. Reinigen van het gehele oppervlak, anders kan verkleuring ontstaan.
 Let op: bij de reiniging van oude, grauwe en ruwe kunststof oppervlakken een testvlak maken.
 Reiniging van beton, baksteen-metselwerk, tegels en keramiek:
 Verontreinigingen door vers PU-schuim onmiddellijk verwijderen. Resten in de poriën en voegen door nogmaals insputten en met een borstel behandelen.
 Verwijdering van stickers en de resten ervan:
 Insputten, 10 minuten laten inwerken en met een vlies verwijderen.
 Bij hardnekkige vervuilingen het proces herhalen.
 De genoemde toepassingsvoorbeelden ontslaan de verwerker niet van een eigenverantwoordelijke ondergrondcontrole en -beoordeling.

Technisch informatieblad

Sto-Ultra Cleaner

Verwerking

Applicatie Spuiten en afwassen
Aaneengesloten oppervlakken volledig reinigen om verkleuringen te voorkomen.

Drogen, uitharden, bewerkingstijd Droogt puur fysisch. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de relatieve luchtvochtigheid, de omgevingstemperatuur en de weersomstandigheden.

Overwerken van de oppervlakken na volledige droging.

Reiniging van de gereedschappen Reinigingsdoeken direct na gebruik met water en reinigingsmiddel uitwassen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige Niet op polystyreen gebruiken
Gebruikte vliezen open laten drogen en daarna afvoeren.

Leveren

Verpakking Spuitbus

Opslag

Opslagcondities In gesloten verpakking en vorstvrij opslaan.

Opslagtermijn Gesloten onbeperkt houdbaar.

Markering

Productgroep Reinigingsmiddelen

Veiligheid Hou rekening met het veiligheidsblad

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be