


Fiche technique

StoAdditif WE

Accélérateur de séchage en phase aqueuse



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • en option : en tant qu'additif supplémentaire dans les enduits de finition Stolit® et StoSilco® K/R/MP • pour une utilisation flexible sur le chantier, plus particulièrement dans les demi-saisons à forte fluctuation des températures diurnes et nocturnes • ne pas utiliser dans les autres produits Sto (par ex. peinture de façade) et / ou les produits QS
Propriétés	• favorise le séchage à des températures $\geq +7^{\circ}\text{C}$ • utilisable dans une plage de température de $+5^{\circ}\text{C}$ à $+15^{\circ}\text{C}$ • sans solvants
Format	• flacon : 500 ml
Particularités / Indications	• mélanger l'additif avec l'enduit de finition directement avant la mise en œuvre • appliquer l'enduit de finition rapidement après l'ajout de l'additif

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences	Les instructions figurent sur la fiche technique de l'enduit de finition utilisé.
Préparations	Les instructions figurent sur la fiche technique de l'enduit de finition utilisé.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimale du support et de l'air : $+5^{\circ}\text{C}$, jusqu'à une humidité relative de l'air de max. 85 % Température maximale du support et de l'air : $+15^{\circ}\text{C}$
Préparation du matériau	AVERTISSEMENT ! - Il se peut que vous receviez du produit dans les yeux ou sur la peau. - Conséquences : irritation cutanée, lésions oculaires

Fiche technique

StoAdditif WE

1. Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
2. Porter des gants et des lunettes de protection.

Quantités indiquées :

- 500 ml de StoAdditiv WE par 25 kg d'enduit de finition

Juste avant la mise en œuvre : ajouter StoAdditiv WE pour 25 kg d'enduit de finition et remuer jusqu'à obtenir une consistance homogène.

Remarque : Un surdosage et/ou une température trop élevée du matériau peut faire épaissir le produit directement dans le contenant.

Remarque : La viscosité peut diminuer pour les enduits de finition teintés. N'ajouter dans ce cas aucun additif, ou en ajouter une dose réduite. Veiller à ajouter la même quantité d'additif dans chaque conditionnement.

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	Additif pour Stolit®, StoSilco®	500	ml/25 kg
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			
Constitution des couches	Les instructions figurent sur la fiche technique de l'enduit de finition utilisé.		
Application	Indications : - L'application de l'enduit de finition est décrite dans la fiche technique. - Appliquer l'enduit de finition rapidement après l'ajout de l'additif. Important pour les enduits de finition teintés : - Ajouter la même quantité d'additif dans chaque contenant et remuer jusqu'à obtenir une texture homogène. Autrement, des différences visibles de teinte et de structure peuvent survenir sur la surface. - Appliquer toute une surface avec additif ou toute une surface sans additif.		
Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Le temps de séchage des produits en phase aqueuse dépend fortement de la température, la circulation d'air et l'humidité de l'air. Étant donné que ces facteurs liés à la façade ne sont pas calculables, nous ne pouvons pas donner d'indications précises pour l'utilisation de l'accélérateur. En présence de conditions atmosphériques défavorables, toujours prendre les mesures de protection adaptées (contre la pluie, etc.) sur la surface de façade à traiter ou encore fraîche. Les instructions détaillées figurent sur la fiche technique de l'enduit de finition utilisé.		

Fiche technique

StoAdditif WE

Nettoyage des outils Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Livrer

Emballage Flacon PE : 500 ml
Carton : 24 flacons de 500 ml

Stockage

Conditions de stockage Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.

Durée de stockage La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage.
Explication du numéro de lot :
Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.
Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026

Marquage

Groupe de produits Additif

Sécurité Respecter la fiche de données de sécurité !

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be