

Fiche technique

StoCryl VV

Nettoyant pour outils et lamelles CFK



Caractéristique

Application

- nettoyant pour lamelles Sto S&P CFK
- comme nettoyant pour outils

Propriétés

- bon pouvoir nettoyant

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité		0,86 g/cm ³	Valeur moyenne

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Mise en œuvre

Application

Pour la mise en œuvre, se conformer aux fiches techniques des produits en ce qui concerne l'apport de StoCryl VV.

Remarque :

En raison du risque de baisse de viscosité des produits StoPox ou StoPur, l'ajout de StoCryl VV requiert l'accord écrit du fournisseur.
L'ajout de produit nettoyant peut avoir un impact négatif sur les propriétés du matériau et leur aspect.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

La(les) déclaration(s) de conformité est/sont disponible(s) au Technical Service Center de Sto nv/sa.

Livrer

Emballage

Bidon

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
14325-001	StoCryl VV	8 kg bidon

Stockage

Conditions de stockage

Stocker dans un endroit sec.

Durée de stockage

Qualité maximale dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).

Fiche technique

StoCryl VV

Marquage	
Groupe de produits	Diluant et nettoyant
GISCODE	M-VM04
Sécurité	Ce produit doit être étiqueté conformément aux directives européennes applicables. Lors du premier achat, vous recevrez une fiche de données de sécurité CE. Respecter les informations sur la manipulation du produit, le stockage et l'élimination.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. Toutes les informations dans cette fiche technique ne sont valables que sur le territoire Belge. La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Téléphone: 02 568 09 49 tsc.be@sto.com
www.sto.be