

Fiche technique

StoDivers GR

Nettoyant pour revêtements de sol à base de résine époxy et polyuréthane



Caractéristique

Application

- intérieur et extérieur abrité
- convient pour l'élimination des anciennes couches polymères et de cire
- convient pour l'élimination des concentrations de salissure des revêtements de sol et de balcons Sto

Propriétés

- élimine les anciennes couches d'entretien rapidement et soigneusement
- économise jusqu'à 50% du temps de travail, car le rinçage ou la neutralisation ne sont pas nécessaires
- en phase aqueuse

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
PH		13,0 - 14,0	
Viscosité (à 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température minimale de mise en œuvre : +8 °C
Température maximale de mise en œuvre : +30 °C

Temps de mise en œuvre

En fonction du degré d'encrassement.

Rapport de mélange

StoDivers GR : eau = 1:4 à 1:8 parts de poids

Constitution des couches

Nettoyant de sol StoDivers GR

Application

appareils de nettoyage courants

Nettoyant de sol StoDivers GR

Fiche technique

StoDivers GR

StoDivers GR peut être appliqué sur tous les systèmes de revêtement de sol StoCretec. En cas d'utilisation sur StoCryl BF 100, StoPox WL 100/200/111/211/100 transparent, ou StoPox WB 100/110, tester auparavant la solidité des teintes/compatibilité, notamment en ce qui concerne les teintes spéciales.

Selon la structure de la couche d'impuretés ou de cire, utiliser StoDivers GR dilué de 1 : 4 à 1 : 8 avec de l'eau froide.

Répartir la solution généreusement et uniformément sur le sol à l'aide d'une serpillère et laisser agir 5 à 10 minutes. Poncer le sol avec une ponceuse à disque avec tampon approprié puis retirer l'eau sale à l'aide d'un aspirateur d'eau. Le cas échéant, répéter plusieurs fois le procédé.

Retirer les accumulations à l'aide du balai à franges.

Le sol doit être parfaitement sec.

Il n'est pas nécessaire de rincer à l'eau claire.

Application de StoDivers P 105/StoDivers P 120 comme indiqué dans fiche technique.

Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau.
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Les instructions de mise en œuvre générales sont disponibles au Technical Service Center de Sto nv/sa.

Livrer

Emballage	Carton		
	Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
	00528-003	StoDivers GR (2 x 5 Liter Canister)	1 pièce(s) carton

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel, de l'humidité et des rayons du soleil.
Durée de stockage	Dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).

Marquage

Groupe de produits	Nettoyant
Sécurité	Ce produit doit être étiqueté conformément aux directives européennes applicables. Lors du premier achat, vous recevrez une fiche de données de sécurité CE. Respecter les informations sur la manipulation du produit, le stockage et l'élimination. Prévoyez toujours des gants et des moyens de protection appropriés.

Fiche technique

StoDivers GR

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. Toutes les informations dans cette fiche technique ne sont valables que sur le territoire Belge. La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Téléphone: 02 568 09 49 tsc.be@sto.com
www.sto.be